

WORKSAFE

Disposable Vinyl Examination Gloves

GB User Information for gloves
SE Användarinformation för handskar
DK Brugeroplysninger for handsker
NO Brukerinformasjon for handsker
FI Käyttäjän käsiteet

DE Benutzer-Info über Handschuhe
EE Kasutaja Info kindad
PL Informacje o użyciu rękawic
FR Informations d'utilisation des gants
ES Información del usuario guantes

Mar 20 v1.0



Cat III Reg (EU) 2016/425
Class I MDR (EU) 2017/745



EC 1935/2004,
2023/2006



Medical Device



For single use

EU DoC: <http://doc.worksafe.com>

Procurator AB, P.O. Box 9504, SE-200 39 Malmö, Sweden. Phone +46 (0) 10 60 40 000 www.procurator.com



Art. No.	Model	Sizes	Standard Package	EN ISO 374-1:2016	1935/2004
2356040	Worksafe Clear Powder free	XS/5-6, S/6-7, M/7-8, L/8-9, XL/9-10, XXL/10-11	1/10	Type B	SGS-CSTC
2356042	Worksafe Clear Powder	S/6-7, M/7-8, L/8-9, XL/9-10, XXL/10-11	1/10	Type B	SGS-CSTC

AQL 1,5 EN 455 - 1, 2, 3, 4

These gloves are tested and approved by Notified Body: 2777 module B and C2
SATRA Technology Europe Limited Braceletown Business Park, Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland.



These gloves are approved for use with foodstuffs by:

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd. 3rd Building, No 889 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai China

ISO 374-1:2016 Fig. 1

- A. Methanol 67-56-1
- B. Acetone 67-64-1
- C. Acetonitrile 75-05-8
- D. Dichloromethane 75-09-2
- E. Carbon disulphide 75-15-0
- F. Toluene 108-88-3
- G. Diethylamine 109-89-7
- H. Tetrahydrofurane 109-99-9
- I. Ethyl acetate 141-78-6
- J. n-Heptane 142-82-5
- K. Sodium hydroxide 40% 1310-73-2
- L. Sulphuric acid 96% 7664-93-9
- M. Nitric acid 65% 7697-37-2
- N. Acetic acid 99% 64-19-7
- O. Ammonium hydroxide 25% 1336-21-6
- P. Hydrogen peroxide 30% 7722-84-1
- S. Hydrofluoric acid 40% 7664-39-3
- T. Formaldehyde 37% 50-00-0

Breakthrough Performance level	Achieved breakthrough time (min)
Class 1	>10min
Class 2	>30min
Class 3	>60min
Class 4	>120min
Class 5	>240min
Class 6	>480min

AQL Fig. 2

Performance level	AQL	Inspection level
Level 3	>0,65	G1
Level 2	>1,5	G1
Level 1	>4,0	S4

EN ISO 374-1:2016		EN ISO 374-4:2013	EN ISO 374-5:2016
Art. No.	Permeation levels are based on breakthrough times	Breakthrough Performance Level	Resistance to chemical degradation (%)
2356040	(K) 40% Sodium Hydroxide	6	0,4%
2356042	(T) 37% Formaldehyde	6	7,9%
	(P) 30% Hydrogen Peroxide	5	-12,4%
			VIRUS

GB

EN ISO 374-1:2016 Type A	EN ISO 374-1:2016 Type B	EN ISO 374-1:2016 Type C
UVWXYZ	XYZ	X
Type A - At least Breakthrough Performance Level Class 2 (more than 30 minutes) against at least 6 chemicals on the list. *Fig 1	Type B - At least Breakthrough Performance Level Class 2 (more than 30 minutes) against at least 3 chemicals on the list. *Fig 1	Type C - At least Breakthrough Performance Level Class 1 (more than 10 minutes) against at least 1 chemical on the list. *Fig 1

EN ISO 374-1:2016 Protection against chemicals and microorganisms.

EN ISO 374-5:2016 Protection against bacteria and fungi. Protection against viruses.

AQL= Acceptable quality level that indicates the percentage of leaky gloves per production run (or quantity).

This product complies with the requirements of the Regulation (EU) 2016/425 on Personal Protective Equipment Category III, MDR (EU) 2017/745 concerning Medical Devices Class 1, Regulation (EC) No 1935/2004 on Materials and Articles intended to come into Contact with Food.

The gloves are tested in accordance with EN420:2003+A1:2009 General

requirements for gloves, EN ISO 374-1:2016 and EN ISO 374-5:2016. EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 Fit for special purpose gloves" because they are to be used to protect the hand only from chemical splashes when handling chemicals. Do not use these gloves when protection in the cuff area is needed.

Due to this, the glove does not fully correspond with the standard lengths declared in EN 420.

This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.

When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections. Protect from heat, moist, light and ozone.

Keep unused gloves in the original packaging. To be stored in a cool dark room.

Disposable glove must be discarded after use.

The product material is not known to cause allergic reactions.

If irritation of the skin should occur, wash the affected area with mild soap and water. Seek medical attention if the irritation persists.

EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Typ A - Minst genombrottsnivå klass 2 (mer än 30 minuter) mot minst sex kemikalier på listen. *Fig 1	Typ B - Minst genombrottsnivå klass 2 (mer än 30 minuter) mot minst tre kemikalier på listen. *Fig 1	Typ C - Minst genombrottsnivå klass 1 (mer än 10 minuter) mot minst en kemikalie på listen. *Fig 1

SS-EN ISO 374-1:2016 Skydd mot kemikalier och microorganismer.

SS-EN ISO 374-5:2016 Skydd mot bakterier och svampar. Skydd mot virus.

AQL= Acceptabel kvalitetsnivå som anger andelen otäta handskar per producerad volym (eller kvantitet).

Denna produkt uppfyller kraven i Förföring (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning kategori III, MDR (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter, Förföring (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Handskarna är testade enligt SS-EN 420:2004+A1:2009 Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder, SS-EN ISO 374-1:2016 och SS-EN ISO 374-5:2016.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 "Specialhandskar" då de enbart ska användas för att skydda händerna mot kemikaliestänk vid hantering av kemikalier. Använd inte dessa handskar när även området vid handlederna måste skyddas.

På grund av detta överensstämmer inte handskens totala längd helt med kraven som anges i SS-EN 420.

Denna information speglar inte den verkliga varaktigheten av skyddet på arbetsplatsen och differentieringen mellan blandningar och rena kemikalier.

Den kemiska resistansen har utvärderats under laboratorieförhållanden från prov som tagits endast från handflatan (utom i fall där handsken är lika med eller över 400 mm - där även manschetten testas) och avser endast den kemiska testningen. Det kan vara annorlunda om kemikalien används i en blanding.

Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typetestet beroende på temperatur, rörlighet och nedbrytning.

Vid användning kan skyddshandskar ge mindre resistens mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i fysikaliska egenskaper. Rörelser, punktering, gnidning, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt etc. kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. För frätande kemikalier kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att beakta vid val av kemikalieberbeständige handskar.

För bruk skal du kontrollere at handskene er egnet til den påtækte anvendelse, fordi forholdene på arbeidsplassen kan avvige fra typetesten afhængigt af temperatur, slid og nedbrytning.

Ved bruk kan beskyttelseshandsker give mindre modstand over for det farlige kemikaliet på grund af ændringer i fysiske egenskaber. Bevegelser, klemming, gnidning, nedbrytning forårsaket af kemisk kontakt mv kan redusere den faktiske brukstid betydelig. For øetsende kemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren at overveje ved udvælgelse af kemikalieberbeständige handsker.

Før bruk skal du kontrollere handskene for eventuelle fejl eller mangler.

Beskyt mot varme, fugt, lys og ozon.

Engangshandskar ska kasseres efter användelsen.

Materialet i produktet er ikke kendt for at fremkalde allergiske reaktioner.

Hvis der skulle opstå hudirritation, vaskes det utsatte område med mild såpe og vand. Søg læge, hvis irritationen varer ved.

Materialet i produktet är ej känt för att orsaka allergiska reaktioner.

Om hudirritation skulle uppstå, tvätta utsatt område med mild tvål och vattnet. Uppsök läkare om irritationen kvarstår.

EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Type A - Minst gennembrydning Præstationsniveau Klasse 2 (mere end 30 minutter) mod mindst 6 kemikalier på listen. *Fig 1	Type B - Minst gennembrydning Præstationsniveau Klasse 2 (mere end 30 minutter) mod mindst 3 kemikalier på listen. *Fig 1	Type C - Minst gennembrydning Præstationsniveau Klasse 1 (mere end 10 minutter) mod mindst 1 kemikalie på listen. *Fig 1

EN ISO 374-1:2016 Beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer.

EN ISO 374-5: 2016 Beskyttelse mod bakterier og svampe. Beskyttelse mod vira.

AQL= Acceptabelt kvalitetsniveau, som angiver procentdelen af utætte handske pr. produktionsserie (eller antal).

Dette produkt overholder kravene i Forordning (EU) 2016/425 om personlige væremidler kategori III, MDR (EU) 2017/745 om medicinske anordninger, Forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Handskerne er testet i henhold til EN420:2003+A1:2009 Generelle krav til handsker, EN ISO 374-1:2016 og EN ISO 374-5:2016.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 "Specialhandsker" fordi de kun skal anvendes til at beskytte hånden mod stænk ved håndtering af kemikalier. Handskerne må ikke anvendes, hvis der kræves beskyttelse i manchetområdet.

Derfor stemmer handsken ikke fuldstændigt overens med standardlængderne i EN 420.

Disse oplysninger afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelse på arbejdsplassen og differentieringen mellem blandinger og rene kemikalier.

Den kemiske resistansen er blevet vurderet under laboratoriebetingelser fra prøver taget kun fra håndflaten (undtagen i tilfælde hvor hånden er lig med eller over 400 mm - hvor manchetten også testes) og vedrører kun det testede kemikaliet. Det kan være anderledes, hvis kemikaliet anvendes i en blanding.

Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnet til den påtækte anvendelse, fordi forholdene på arbejdsplassen kan afvige fra typetesten afhængigt af temperatur, slid og nedbrytning.

Ved brug kan beskyttelseshandsker give mindre modstand over for det farlige kemikaliet på grund af ændringer i fysiske egenskaber. Bevegelser, klemning, gnidning, nedbrytning forårsaget af kemisk kontakt mv kan reducere den faktiske brukstid betydelig. For øetsende kemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren at overveje ved udvælgelse af kemikalieberbeständige handsker.

Før bruk skal du kontrollere handskene for eventuelle fejl eller mangler.

Beskyt mot varme, fugt, lys og ozon.

Ubrugte handsker skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares mørkt og køligt.

Engangshandske skal kasseres efter användelsen.

Materialet i produktet er ikke kendt for at fremkalde allergiske reaktioner.

Hvis der skulle opstå hudirritation, vaskes det utsatte område med mild såpe og vand. Søg læge, hvis irritationen varer ved.

EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Type A - Minst gjennombrudd Prestasjonsnivå Klasse 2 (mere end 30 minutter) mot minst 6 kemikalier på listen. *Fig 1	Type B - Minst gjennombrudd Prestasjonsnivå Klasse 2 (mere end 30 minutter) mot minst 3 kemikalier på listen. *Fig 1	Type C - Minst gjennombrudd Prestasjonsnivå Klasse 1 (mere end 10 minutter) mot minst 1 kemikalie i listen. *Fig 1

EN ISO 374-1:2016 Beskyttelse mot kjemikalier og mikroorganismer.

EN ISO 374-5: 2016 Beskyttelse mot bakterier og sopp. Beskyttelse mot virus.

AQL= Acceptable quality level (akseptabelt kvalitetsnivå) som angir procentdelen hanskene med lekkasje per produksjonskjøring (eller antall).

Dette produktet oppfyller kravene i Forordning (EU) 2016/425 om personlige væremidler kategori III, MDR (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr klasse 1, Forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringssmidler.

Handskene er testet i henhold til EN420:2003+A1:2009 Generelle krav til handsker, EN ISO 374-1:2016 og EN ISO 374-5:2016.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 "Hanskene beregnet til spesielle formål" fordi de kun skal brukes til å beskytte hendene om kjemikaliesprut ved håndtering av kjemikalier. Bruk ikke slike hanskene når beskyttelse med mansjetter er påkrevd.

På grunn av dette samsvarer hanskene ikke fullstendig med standardlengdenne som er oppgitt i EN 420.

Denne informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske beskyttelsesvarigheten på arbeidsplassen eller differensieringen mellom blandinger og rene kjemikalier.

Den kjemiske motstanden er kun undersøkt under laboratorieforhold fra prøver taget fra håndflaten (unntatt i tilfeller hvor hånden er lik eller over 400 mm - hvor mansjetten også er testet), og gjelder kun kjemikaliet som er brukt i testen. Den kjemiske motstanden kan endres hvis kjemikaliet brukes i en blanding.

Det anbefales å kontrollere at hanskene er egnet til den tilskidente bruken, fordi forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra typetesten, avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning.

Ved bruk kan beskyttelseshandsker gi mindre motstand mot det farlige kjemikaliet på grunn av endringer i fysiske egenskaber. Bevegelser, rifter, friksjon, nedbrytning forårsaket av kjemisk kontakt osv. kan redusere den faktiske brukspersonen betydelig. For øetsende kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av kjemikalieberbeständige hanskene.

Kontroller hanskene for eventuelle feil eller mangler før bruk.

Beskyt mot varme, fukt, lys og ozon.

Oppbevar ubrukete hanskene i originalpakningen.

Oppbevares mørkt og kjølig.

Engangshandsker skal kasseres etter bruk.

Materialet i produktet er ikke kendt for at fremkalde allergiske reaktioner.

Hvis hudirritasjon skulle oppstå, vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt lege hvis irritationen varer ved.

EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Typpi A - Ainakin läpäisytsololuokka 2 (ylt 30 minuuttia)	Typpi B - Ainakin läpäisytsololuokka 2 (ylt 30 minuuttia)	Typpi C - Ainakin läpäisytsololuokka 1 (ylt 10 minuuttia)

EN ISO 374-1:2016 Suojaus kemikaaleilta ja mikro-organismeilta vastaan..

EN ISO 374-5: 2016 Suojaus bakteereilta ja sienilta. Suojaus viruksilta.

AQL= Hyväksyttyvä laatuosa, joka ilmaisee vuotavien käsineiden prosentuaalisen osuuden tuotantoerää (tai määrä) kohti.

Tämä tuote täyttää henkilösuojaimista annetun Asetuksen (EU) 2016/425, henkilösuojaimista riskiluokka III, MDR (EU) 2017/745, lääkinnällisistä laitteista, Asetuksen (EY) N:o 1935/2004, elintarvikkeen kanssa koskevan joutuvista materiaaleista.

Käsineet on testattu seuraavien standardien mukaisesti: EN420:2003+A1:2009 Käsineiden yleiset vaatimukset, EN ISO 374-1:2016 ja EN ISO 374-5:2016.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 "Erikoiskäytöön sopivat käsineet", koska ne on tarkoitettu suojaamaan kättä vain kemikaalien roiskeilta kemikaaleja käsittelyssä. Älä käytä käsineitä, kun suojautua tarvitaan rannekseen alueella.

Tämän vuoksi käsine ei vastaa täysin EN 420 -standardin mukaisia vaikioituksesta.

Nämä tiedot eivät heijasta työpaikalla tapahtuvan suoja- ja tosiasiallista kestoja eivätkä eri seosten ja puhdisten kemikaalien välisistä eroteltua.

Kemikaalireaktiivyyksä on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain kömmentästään näytteistä (paitsi jos käsineen mitta on vähintään 400 mm, jolloin testataan myös mansetti) ja koskee vain testattua kemikaalia. Se voi olla erilaista, jos kemikaalia käytetään seoksessa.

On suositeltavaa tarkastaa, että hanskiaat ovat tarkoituksenmukaisia, koska työpaikalla esinytöt olosuhteet voivat poiketa tyypitestiä riippuen lämpötilasta, hankautumisesta ja hajoamisesta.

Käytettyinä suojailevien käsineet voivat kestää vaarallista kemikaalia heikommin fysiikalisten ominaisuuksien muutosten vuoksi. Liukkuut, repeäminen, hankautuminen ja kemikaalin kosketuksen aiheuttama hajoaminen voivat lyhentää todellista käytöäikää. Syövyttävien kemikaalien osalta hajoaminen voi olla tärkein tekijä, joka on otettava huomioon kemikaaleja kestävienvälisten käsineiden valinnassa. Merkitävästi.

Tarkista ennen käytöötä käsineet vikojen ja puutteiden varalta. Suoja lämmöltä, kosteudelta, valolta ja otsonilta.

Säilytetään viileässä ja pimeässä. Kertakäytöökäsine on hävitettävä käytön jälkeen.

Tuotteen materiaalin ei tiedetä aiheuttavan allergisia reaktioita.

Jos ihoärsytystä ilmenee, pese vaikutusalue vedellä ja miedolla saippulla. Jos irtesytsä jatkuu, käännä läkärin puoleen.

EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Type A - Mindestens Durchbruchzeit Klasse 2 (mehr als 30 Minuten) für mindestens 6 Chemikalien auf der Liste. *Fig 1	Type B - Mindestens Durchbruchzeit Klasse 2 (mehr als 30 Minuten) für mindestens 3 Chemikalien auf der Liste. *Fig 1	Type C - Mindestens Durchbruchzeit Klasse 1 (mehr als 10 Minuten) für mindestens 1 Chemikalie auf der Liste. *Fig 1

EN ISO 374-1:20163 Schutz gegen chemikalien und Mikroorganismen.

EN ISO 374-5: 2016 Schutz gegen Bakterien und Pilze. Schutz vor Viren.

AQL= Acceptable Quality Level (dt. annehmbare Qualitätsgrenzlage) – gibt den Prozentsatz unidichter Handschuhe pro Fertigungslauf (oder Menge) an.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen Kategorie III, MDR (EU) 2017/745 über Medizinprodukte, Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Die Handschuhe wurden gemäß EN420:2003+A1:2009 Allgemeine Anforderungen für Handschuh, EN ISO 374-1:2016 und EN ISO 374-5:2016 geprüft.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 „Für Spezialzwecke geeignete Handschuhe“, da sie nur zum Schutz der Hand vor Chemikalienspritzern beim Umgang mit Chemikalien zu verwenden sind. Nicht geeignet für eine Verwendung, wenn ein Schutz im Stulpenebereich erforderlich ist.

Aus diesem Grund entsprechen diese Handschuhmodelle nicht vollständig den in EN 420 angegebenen Standardlängen.

Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider.

Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben von der Handfläche beurteilt (außer in Fällen, in denen der Handschuh mindestens 400 mm lang ist - wo auch die Stulpe getestet wird) und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Sie kann davon abweichen, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. Es wird empfohlen, zu prüfen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz von der Typprüfung in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation abweichen können. Bei korrosiven Chemikalien kann die Degradation den wichtigsten Faktor bei der Auswahl chemikalienresistenter Handschuhe darstellen.

Schutzhandschuhe können aufgrund veränderter physikalischer Eigenschaften weniger Beständigkeit gegenüber den gefährlichen Chemikalien aufweisen. Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben, Degradation durch den chemischen Kontakt usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich reduzieren. Bei korrosiven Chemikalien kann die Degradation den wichtigsten Faktor bei der Auswahl chemikalienresistenter Handschuhe darstellen.

Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch die Handschuhe auf Defekte oder Unvollkommenheiten.

Vor Hitze, Feuchtigkeit, Licht und Ozon schützen.

Bewahren Sie unbenutzte Handschuhe in ihrer Originalverpackung auf.

An einem kühlen und dunklen Ort aufzubewahren.

Einweghandschuh muss nach Gebrauch entsorgt werden.

Allergische Reaktionen auf das Produktmaterial sind nicht bekannt.

Wenn Hautreizungen auftreten, waschen Sie die betroffene Stelle mit mildem Seife und Wasser. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn die Reizung anhält.

EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Tüüp A - läbitungi-mise tase vähemalt klass 2 (üle 30 minuti) vähemalt 6 kemikaali kohta loendis. *Fig 1	Tüüp B - läbitungi-mise tase vähemalt klass 2 (üle 30 minuti) vähemalt 3 kemikaali kohta loendis. *Fig 1	Tüüp C - läbitungi-mise tase vähemalt klass 1 (üle 10 minuti) vähemalt üh kemiakaal kohta loendis. *Fig 1

EN ISO 374-1:2016. Kaitse kemikaalide ja mikroorganismide eest.

EN ISO 374-5: 2016 Kaitse bakterite ja seente eest. Kaitse viiruse eest.

Vastuvõetav kvaliteeditas (AQL) tähistab defektsete kinnaste protsentti (või arvu) ühe tootmisüksüli käigus.

Antud toode see rõivaese vastab isikukaitsevahendite Määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid III kategooria, MDR (EU) 2017/745, metsitseiniusedmete kohta, Määrus (EÜ) nr 1935/2004, toiduga kokkuputumiseks ettenähtud materjalide ja esemeti kohta.

Kindaid on katsetatud vastavalt standarditele EN 420:2003+A1:2009 (Üldnöödil kaitsekinnastele), EN ISO 374-1:2016 ja EN ISO 374-5:2016.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 Erikasutuseks möeldud kindaid tuleb kasutada ainult kemikaalide käitlemisel, kaitsmaks kasi keemiliste ainetate pritsmete eest. Ärge kasutage neid kindaid, kui tarvis on kaitset randmetele. See töötub ei vasta see kinnas täiel määral standardis EN 420 sättestatud standardipikkustele.

See teave ei kajasta tegelikku kaitse kestust töökeskonnas ega segude ja puuhaste kemikaalide eristamist.

Keemilist vastupidavust on hinnatud laboritingimustes ainult peopesast võetud proovideest (välja arvatud juhtudel, kui kinnas on 400 mm või üle selle, kus randmeosa samuti katsetatakse) ja see puudutab ainult katsetatud kemikaali. See võib olla erinev, kui kemikaali kasutatakse segus.

Soovitatakav on kontrollida, kas kindad sobivad kasutamiseks ettenähtud otsstarbel, kuna töökohale tingimusel võivad sõltuvalt temperatuurist, hõõrdumisest ja lagunemisest tüübikatsetusest erineda.

Kasutamisel võivad kaitsekindad olla füüsikaliste omaduste muutumise tõttu ohlikele kemikaalidele vähem vastupidavad. Keemiliste kokkupuudede jms põhjustatud liigutused, rebitmine, hõõrdumine ja lagunemine võivad tegelikku kasutusaega oluliselt vähendada. Söövitavate kemikaalide puul võib lagunemine olla keemiliselt vastupidavate kinnaste valimisel kõige olulisem tegur.

Enne kasutamist kontrollige, kas kinnastel on defekte või puudusi.

Kaitse kuumuse, niiskuse, valguse ja osooni eest.

Kasutamata kindaid hoida originaalkapendis.

Hoida jahedas ja pimedas kohas.

Ühekordselt kasutatud tooted tuleb pärast kasutamist kõrvvaldada.

Toote materjal ei põhjusta teadaolevalt allergilisi reaktsioone.

Nahaarrituse korral pesta ärriatud kohta örnatoimelise seebi ja veega. Kui ärriitus ei kao, pöörduda arsti poolle.

EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Typ A - Co najmniej Poziom efektywności Break Klasa 2 (więcej niż 30 minut) przeciwko co najmniej 6 substancjom chemicznym z listy. *Fig 1	Typ B - Co najmniej Poziom efektywności Break Klasa 2 (więcej niż 30 minut) przeciwko co najmniej 3 substancjom chemicznym z listy. *Fig 1	Typ C - Co najmniej Poziom efektywności Break Klasa 1 (więcej niż 10 minut) przeciwko co najmniej 1 substancji chemicznej z listy. *Fig 1

EN ISO 374-1:2016 Ochrona przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.

EN ISO 374-5: 2016 Ochrona przed bakteriami i grzybami. Ochrona przed wirusami.

AQL= dopuszczalny poziom jakości oznacza procent wadliwych rękawic na cykl produkcyjny (lub ilość).

Product spełnia wymagania rozporządzenia Rozporządzenie (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej Ryzyka III, MDR (EU) 2017/745 dotyczących wyrobów medycznych, Rozporządzenie (WE) NR 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Rękawice są testowane zgodnie z EN420:2003+A1:2009 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne, EN ISO 374-1:2016 i EN ISO 374-5:2016.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 „Rękawice o zastosowaniu specjalnym”, ponieważ są one przeznaczone tylko do ochrony ręki przed rozpryskami substancji chemicznych podczas pracy chemicznych. Nie używać rękawic, gdy potrzebna jest ochrona w okolicy nadgarstka.

Z tego powodu długość tych rękawic nie odpowiada w pełni standardom określonym w normie EN 420.

Informacje te nie odzwierciedlają faktycznego czasu trwania ochrony w miejscu pracy oraz różnicowania między mieszaninami a czystymi chemicziami.

Odporność chemiczna oceniana w warunkach laboratoryjnych, na próbках pobranych tylko z dloni (z wyjątkiem przypadków, w których rękawica jest równa lub większa niż 400 mm – tam, gdzie testowany jest również mankiet) i odnosi się tylko do badanego związku chemicznego. Może być inaczej, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie.

Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice aer są odpowiednio do zamierzonygo zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od testu typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji.

W przypadku użycia rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczny związek chemiczny ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zaczepienia, tarcie, degradacja spowodowana kontaktem chemicznym itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku żrących substancji chemicznych degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy doborze rękawic odpornych chemicznie.

Przed użyciem należy skontrolować rękawice pod kątem wszelkich wad lub niedoskonałości.

Chronić przed gorącem, wilgotią, światłem i ozonem.

Nie używane rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

Rękawice należy po użyciu wyrzucić.

Materiał produktu nie powinien wywoływać reakcji alergicznych.

Jeżeli pojawi się podrażnienie skóry, przemyć je roztworem delikatnego mydła i wody. Jeżeli podrażnienie będzie się utrzymywać, skonsultować się z lekarzem.

EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-1:2016
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Type A - Au moins un niveau de perméation de classe 2 (plus de 30 minutes) pour au moins 6 produits chimiques sur la liste. *Fig 1	Type B - Au moins un niveau de perméation de classe 2 (plus de 30 minutes) pour au moins 3 produits chimiques sur la liste. *Fig 1	Type C - Au moins un niveau de perméation de classe 1 (plus de 10 minutes) pour au moins 1 produit chimique sur la liste. *Fig 1

EN ISO 374-1:2016 : Protection contre les produits chimiques et les microorganismes.

EN ISO 374-5:2016 Protection contre les bactéries et les champignons. Protection contre les virus.

AQL = Acceptable quality level (niveau de qualité acceptable), indiquant le pourcentage de gants perforés par lot de production (ou quantité).

Ce produit est conforme aux exigences du règlement Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle catégorie III, MDR (EU) 2017/745 relative aux dispositifs médicaux, Règlement (CE) No 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Les gants sont testés conformément aux normes EN420:2003+A1:2009 Exigences générales pour les gants de protection, EN ISO 374-1:2016 et EN ISO 374-5:2016.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009

Il s'agit de « gants à usage spécifique » car ils doivent uniquement être utilisés pour protéger les mains des projections de produits chimiques lors de leur manipulation. N'utilisez pas ces gants lorsqu'il est requis de protéger la région du poignet.

Voilà pourquoi ce gant ne répond pas pleinement aux critères de longueur de la norme EN 420.

Cette information ne reflète pas la durée effective de la protection sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les produits chimiques purs.

La résistance chimique a été évaluée en conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés uniquement sur la paume (sauf dans les cas où le gant est égal ou supérieur à 400 mm et où la région du poignet a dès lors également été testée) et ne concerne que le produit chimique testé. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange.

Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'usage prévu car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de l'essai type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation.

Lorsqu'ils sont utilisés, les gants de protection peuvent fournir moins de résistance au produit chimique dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, les accros, les frottements, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix des gants résistant aux produits chimiques.

Avant utilisation, inspectez les gants pour s'assurer qu'il n'y a ni défaut ni imperfection.

Protéger de la chaleur, de l'humidité, de la lumière et de l'ozone.

Conservez les gants non utilisés dans leur emballage d'origine.

À conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière.

Gant non réutilisable à jeter après utilisation.

On ne connaît aucune réaction allergique liée au matériau composant le produit.

En cas d'irritation cutanée, nettoyez la zone affectée avec du savon doux et de l'eau. Si l'irritation persiste, veuillez consulter un médecin.