

# FINISHING OIL

*Ger näring och framhäver träets naturliga färg.  
Vattentålig olja som skyddar träet av hårt slitage.*



0,25L - 0,5L - 1L

*Finishing Oil är en blandning av högkvalitetsoljor till alla träkvaliteter inomhus. Oljan lämpar sig till arbetsbänkar i köket, möbler och badrumsytor. Kan också appliceras på kork, sten och terracotta.*

## APPLICERING

**Förberedelse:** Försäkra att ytan är ren; ta bort vaxet med Liberon Wax & Polish Remover och lackytan med Liberon Stripper. Rengör, låt torka och försäkra att ytan är dammfri. **Applicering:** Skaka väl före användning. Sprid Liberon Finishing Oil med en pensel eller med en luddfri bomullsduk. Låt oljan absorbera 15 min. och torka bort den oabsorberade oljan med en luddfri duk, förrän ytan har torkat för mycket och ändrat sig klubbig. Låt torka 6h och behandla på nytt vid behov. Vi rekommenderar minst 3 omgångar. Ju mer omgångar, desto glansigare och hållbarare ytan ändras. För bästa resultat, gör en lätt mellanslipning mellan omgångarna med Liberon stålull Nr. 0000. De oljade möbelytor kan behandlas med Liberon Black Bison Antikvax för att nå en mer glänsande finish. **Viktigt:** Oljebehandlingen framhäver träets naturliga nyans. Våt, oljad yta hänvisar den slutliga färgen. Testa alltid först på ett osynligt ställe för att försäkra färgen, kompatibiliteten och att undvika felbehandling. **Rengöring och service:** Ytan rengörs med fuktig lina och stänk rekommenderas att stryka omedelbart bort. Envisa stänk avlägsnas med mildt rengöringsmedel. Ytan bör ombehandlas en gång om året eller beroende på användning oftare.

6h

Helt torr



Verktyg :  
Pensel eller duk



Rengöring :  
Lacknafta



0,5L = 5 m<sup>2</sup>

## LIBÉRON TIPS

*Om oljan inte torkas av och ytan blir klubbig, behandla den klubbiga ytan med lacknafta och låt torka före ny applicering.*

# FÄRGKARTA

