

# TASKI® Jontec Jonclean 800

Starkt alkaliskt rengöringsmedel

## Produktbeskrivning

Starkt alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel för alla typer av obehandlade hårda golvmaterial.

## Produktegenskaper

- Bildar ingen grå hinna på keramiska plattor
- Hög alkalinitet och god fettemulgerande effekt
- Snabbverkande
- Mångsidig: lämplig att använda för manuell rengöring, med singelskurmaskin, i kombiskurmaskin eller med låg- eller högtrycksspruta)

## Produktfördelar

- Idealisk för användning i kombiskurmaskin: lågskummande och snabbverkande
- Idealisk för rengöring inom industri, periodisk rengöring och rengöring av hårt smutsade golv
- Tar bort svår smuts (däckmärken, fett och mineraloljor, tjära, mm) på alla golvytor (t.ex. betong, stål, kakel/klinker, plast, epoxy etc.)

## Bruksanvisning:

**Dosering:** TASKI Jontec Jonclean 800 skall spädas. För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

## Användning:

### Manuell rengöring:

Dosera produkten i en vattenfylld hink och applicera lösningen. Låt verka en kort stund och skura sedan. Torka bort smutslösningen.

### Maskin rengöring:

Dosera produkten i en vattenfylld tank och rengör golvet. På hårt smutsade ytor lägg rengöringslösningen ut och låt verka ett par minuter innan ytan skuras.

### Högtrycksrengöring

**Indirekt metod:** Lägg ut skummet på ytan som ska rengöras. Låt verka i 5 till 10 minuter beroende på smutsgraden av ytan. Skölj ytan med högtrycksspruta (80/100 bar) med kallt eller varmt vatten (60/70° C).

**Direkt metod:** Applicera lösningen direkt med högtryckssprutan (80/100 bar) på ytan som ska rengöras med kallt eller varmt vatten (60/70° C).



# TASKI® Jontec Jonclean 800

Starkt alkaliskt rengöringsmedel

## Teknisk information

System	Artikelnummer	Artikelnamn/Förpackning	Hink	Maskin	Utseende	pH koncentrat	pH brukslösning	Relativ densitet (20°C)
Standard	100863639 100836539 100846623	TASKI Jontec Jonclean 800 2x5L TASKI Jontec Jonclean 800 20L TASKI Jontec Jonclean 800 200L	1% (50ml till 5L vatten) max 5%	Kombiskurmaskin: 1% (100ml till 10L vatten) max 3% Högtryck: Indirekt metod: 5% max 10% Direkt metod: 1% max 3%	Klar, röd vätska	> 12	≈ 11.5	1.06 g/cm <sup>3</sup>

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i ett separat säkerhetsdatablad. <https://sds.sealedair.com/>  
Endast för professionell användning. Förvaras i originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

## Att beakta

Använd inte på alkali- eller vattenkänsliga ytor. Testa golvetts beständighet före användning på en liten undanskymd yta. Ta omedelbart bort eventuella stänk på alkalikänsliga ytor (t.ex. trä, målade/lackade eller aluminium ytor) med en fuktig trasa.

## Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EG 648/2004.