



Beskrivning

Tork Rengöringsduk Flexibel är ett perfekt alternativ till tyg- eller hyrtrasor. Den är mjuk och flexibel så att du kan göra rent känsliga komponenter utan att repa ytorna och komma åt i trånga utrymmen. Den är dessutom tillräckligt stark för att torka upp olja, fett och smuts och kan användas med de flesta typerna av lösningsmedel. Den stora rullen passar i Tork golv- eller väggställ, som har utvecklats med tanke på säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet.

- Uppfyller alla dina rengöringsbehov eftersom den kan användas med de flesta lösningsdesinfektions- och rengöringsmedel
- Flexibel och stark duk med hög absorptionsförmåga, passar utmärkt för att avlägsna olja, fett, smörjmedel och smuts
- Professionell användning
- Olika användningsområden
- Tuff mot smuts
- Effektivt

Produktcertifikat



Produkt Detaljer

Hylsans inre diameter	7,3 cm
Rullens bredd	42 cm
Antal Ark	950
Lager	1
Präglning	Nej
Tryck	Nej
Arklängd	38 cm
Rullens diameter	38 cm
Rullens längd	361 m
System	W1
Färg	Grå

Leveransdata

	Konsumentförpackning (CON)	Transportförpackning (TRP)	Pall (Pal)
EAN	7322540057478	7322540057478	7322540197761
Förpackningsmaterial	none	Carton	-
Antal	1	1 (1 CON)	30 (30 TRP)
Höjd	443 mm	443 mm	2 365 mm
Längd	400 mm	400 mm	1 200 mm
Bredd	400 mm	400 mm	800 mm
Bruttovikt	10 840 g	10,84 kg	325,2 kg
Nettovikt	9 855,3 g	9,86 kg	295,66 kg
Volym	70,88 dm3	70,88 dm3	2,27 m3
Lager per pall	-	-	5
TRP per lager	-	-	6

Kompatibla produkter



Tork Golvställ Vit W1
652000



Tork Golvställ Röd W1
652008



Tork Vaggställ Vit W1
652100



Tork Vaggställ Röd W1
652108

Miljöinformation

Råmaterial	Cellulosamassa Polyester Polypropylen Funktionella medel eller tillsatser
Cellulosamassa	Cellulosamassa produceras antingen av barrträd eller lövträd som kommer från hållbart förvaltade skogar. Fliset kokas tillsammans med kemikalier för att avlägsna eventuellt lignin som sitter mellan fibrerna. Pappersmassan är blekt med antingen TCF (totally chlorine free) eller ECF (elementary chlorine free), dels för att uppnå en ren, ljus och stark produkt och dels för att öka dess hygieniska och absorberande egenskaper.
Polyester	Polyesterfibrer tillverkas av tereftalsyra och etylenglokol som reagerar till polyesterharts via kondensering. Det smälta hartset spinns till fibrer med hjälp av spinnare och kyls ned med luft. Fibrerna kapas sedan till avsedd fiberlängd.
Polypropylen	Polypropylen eller polypropen är en termoplastpolymer som produceras med olja. Det smälta hartset spinns till fibrer med hjälp av spinnare och kyls ned med luft. Fibrerna bildar ett nät.
Funktionella medel eller tillsatser	Funktionella tillsatser kan bestå av våtstyrkemedel, antistatiska medel och vätmedel/tensider.
Kontakt med livsmedel	Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, som bekräftas genom externt godkännande från tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.
Miljöcertifiering	Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.
Förpackning	Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja
Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum	Utfärdandedatum: 04-06-2021 Revisionsdatum: 25-09-2025

Tillverkning	Denna produkt tillverkas på fabriken Suameer - NL och är certifierad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 (Environmental management systems).
Disposal/destruction of used product	This product is mainly used for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled/disposed of/destroyed. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction.
Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige	