



Beskrivning

Tork Rengöringsduk Kraftig är en mångsidig rengöringsduk som har mycket god absorptionsförmåga, är tjock och hållbar och klarar kraftig gnuggning utan att trasas sönder. Den kan användas med de flesta typerna av lösningsmedel och avlägsnar olja, fett, vatten och envisa fläckar snabbt och effektivt, samtidigt som den skyddar händerna mot metallspån och hög värme. Duken passar i Tork golv- eller väggställ, som har utvecklats med säkerhet och effektivitet i åtanke. Den kan även användas i Tork Dispenser Maxi Centrummatad eller Tork Dispenser Rulle i box, som är designade för att ta papper smidigt med en hand.

- Flexibel och stark duk med hög absorptionsförmåga, passar utmärkt för att avlägsna olja, fett, smörjmedel och smuts
- Professionell användning
- Stark och absorberande
- Tuff mot smuts
- Effektivt

Produktcertifikat



Produkt Detaljer

Rullens bredd	31,5 cm
Antal Ark	280
Lager	1
Prägling	Nej
Tryck	Nej
Arklängd	38 cm
Rullens diameter	25 cm
Rullens längd	106,4 m
System	W1, W2, W3
Färg	Blå

Leveransdata

	Konsumentförpackning (CON)	Transportförpackning (TRP)	Pall (Pal)
EAN	7322540057652	7322540057652	7322540195279
Förpackningsmaterial	none	Carton	-
Antal	1	1 (1 CON)	72 (72 TRP)
Höjd	333 mm	333 mm	2 148 mm
Längd	264 mm	264 mm	1 200 mm
Bredd	264 mm	264 mm	800 mm
Bruttovikt	2 986 g	2,99 kg	214,99 kg
Nettovikt	2 681,28 g	2,68 kg	193,05 kg
Volym	23,21 dm3	23,21 dm3	1,67 m3
Lager per pall	-	-	6
TRP per lager	-	-	12

Kompatibla produkter



Tork Golvställ Vit W1
652000



Tork Golvställ Röd W1
652008



Tork Vaggställ Vit W1
652100



Tork Vaggställ Röd W1
652108

Miljöinformation

Råmaterial	Cellulosamassa Polyester Polypropylen Funktionella medel eller tillsatser
Cellulosamassa	Cellulosamassa produceras antingen av barrträd eller lövträd som kommer från hållbart förvaltade skogar. Fliset kokas tillsammans med kemikalier för att avlägsna eventuellt lignin som sitter mellan fibrerna. Pappersmassan är blekt med antingen TCF (totally chlorine free) eller ECF (elementary chlorine free), dels för att uppnå en ren, ljus och stark produkt och dels för att öka dess hygieniska och absorberande egenskaper.
Polyester	Polyesterfibrer tillverkas av tereftalsyra och etylenglokol som reagerar till polyesterharts via kondensering. Det smälta hartset spinns till fibrer med hjälp av spinnare och kyls ned med luft. Fibrerna kapas sedan till avsedd fiberlängd.
Polypropylen	Polypropylen eller polypropen är en termoplastpolymer som produceras med olja. Det smälta hartset spinns till fibrer med hjälp av spinnare och kyls ned med luft. Fibrerna bildar ett nät.
Funktionella medel eller tillsatser	Funktionella tillsatser kan bestå av våtstyrkemedel, antistatiska medel och vätmedel/tensider.
Kontakt med livsmedel	Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, som bekräftas genom externt godkännande från tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.
Miljöcertifiering	Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.
Förpackning	Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja
Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum	Utfärdandedatum: 04-06-2021 Revisionsdatum: 25-09-2025

Tillverkning	Denna produkt tillverkas på fabriken Suameer - NL och är certifierad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 (Environmental management systems).
Disposal/destruction of used product	This product is mainly used for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled/disposed of/destroyed. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction.
Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige	