

TASKI® Jontec Destat

Rengörings- och underhållsmedel för ESD-golv

Produktbeskrivning

Golvrengörings- och underhållsmedel för golv behandlade med Jontec ESD. Produkten bibehåller den elektriska ledningsförmågan på ESD-golv, vilket undanröjer problem med statiska urladdningar.

Produktegenskaper

- pH neutralt
- Effektiv kombination av tensider
- Förstärkt med Avetran™
- Fördelar elektriska laddningar över en stor yta
- Många användningsmöjligheter

Produktfördelar

- Säker att använda på de flesta vattentåliga golv och golvpolishprodukter
- Rengör väl utan att matta ner ytan
- Reaktiverar den statiska ledningsförmågan hos Jontec ESD (del av ESD programmet)
- Reducerar elektriska urladdningar på grund av statisk elektricitet
- Kan även användas direkt på vattentåliga golv och för att preparera nyläggning på ESD-golv

Bruksanvisning

Dosering:

Manuell rengöring:	700 ml till 10 l lösning (7% / 1:14)
Kombiskurmaskini:	350 ml till 10 l lösning (3.5%)
Djuprengöring före nyläggning:	700 ml till 10 l lösning (7%)

Användning:

Manuell:

Våtmoppning: Dosera produkten i vattenfylld hink och moppa golvet.

Startbehandling: Dosera produkten i vattenfylld hink och moppa golvet och låt golvet torka.

Använd Jontec Destat på Jontec ESD upp till 3 gånger per vecka för att säkerställa ledningsförmågan. Skölj inte golvet!

Maskin:

Kombiskurmaskin: Dosera produkten i vattenfylld tank. lägg ut lösningen, skura och ta upp den smutsiga lösningen.


Djuprengöring före nyläggning av Jontec ESD: Dosera produkten i en fylld vattentank på en lågvarvs singelskurmaskin, lägg ut lösningen, skura med röd rondell och ta upp den smutsiga lösningen. Låt torka helt innan ny polish läggs.

Viktigt:

Använd inte på vattenkänsliga golv som ex.vis obehandlat trä.

Vid väderlek med hög luftfuktighet, ex.vis under sommartid, kan det vara nödvändigt att helt eller delvis ersätta produkten med Jontec Tensol /Tensol free då Jontec ESD är hygroskopisk och kan ge "trögmoppade" golv, speciellt vid användning av mikrofiberbaserade moppar.

F9b



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Destat F9b

Rengörings- och underhållsmedel för ESD-golv

Teknisk information

Utseende: Grön vätska
Densitet: 1.04
pH koncentrat: 10 - 10.5
pH brukslösning: 8.9 vid 7% dosering

Ovanstående värden är typiska data och är ingen specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Säkerhetsföreskrifter: För fullständig information om användning och hantering av produkten se Säkerhetsdatablad.

Produkten är avsedd endast för professionell användning.

Lagring:

Förvaras i sluten originalförpackning, får ej utsättas för extrema temperaturer.

Miljöinformation

Alla tensider är biologiskt nedbrytbara enligt EC direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC.

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp
7513121	2 x 5 L	Plastdunk