

TASKI

TASKI[®] aquamat 20



Mattvättmaskin för sprayextraktion

Unika fördelar:

- Utmärkt djuprengöring
- Mångsidighet
- Lätt att transportera
- Många tillbehör

Utmärkt djuprengöring

Djuprengöring med sprayextraktion är det ultimata sättet att tvätta mattor ordentligt på djupet. Maskinen tar bort intrampad smuts och förlänger därmed mattans livslängd samt bibehåller dess färger och utseende.

Mångsidighet

Maskinens tankvolym gör att den kan användas för djuprengöring av små och medelstora möblerade ytor. Tack vare maskinens kraftfulla sugmotor kan man koppla in hela 6 meter slang, så att man kan köra i trappor eller ställa maskinen utanför rummet som skall rengöras. Det ställbara vätskeflödet gör att man kan anpassa maskinen till olika nedsmutsningsgrader.

Lätt att transportera

Ergonomisk utformning, stora hjul och ett fällbart körhandtag gör maskinen mycket lätthanterlig.

Många tillbehör

Spraylansen används för att förspraya rengöringsmedel innan använder sprayextraktionsmetoden. Detta arbetssätt optimerar rengöringsresultatet. Handmunstycket på 12 cm används på möbler, i trappor och på andra svåråtkomliga ställen. Med mattborsten lyfter man upp mattfibrerna och ger mattan ett jämnt utseende samt förkortar torktiden.

TASKI® aquamat 20

Teknisk data

Renvattentank	22 L	Effekt	1050 W
Smutsvattentank	18 L	Ljudnivå	66 dB(A)
Luftflöde	47 l/s	Kabellängd	15 m
Vakuum	22 kPa	Skyddsklass	II
Mått (LxBxH)	800x380x720 mm		
Vikt	25 kg		

Ovanstående data är typiska för normal produktion och skall inte tolkas som en specifikation.

Modell

Modell	Artikelnummer
TASKI aquamat 20	8003460

Tillbehör

Tillbehör	Artikelnummer
Handrörsutrustning med 25 cm ledbart munstycke, handrör, 3,5 m slang	8505160
Trappslang, 6 m (extra lång)	8505170
Hand-/möbelmunstycke, 12 cm, metall	8505150
Möbelmunstycke, plast (special SE)	5872001
Spraylans med slang (5 m)	8503920
TASKI övertrycksspruta	7500780

Andra egenskaper

Användbar även på hårda golv.

Beroende på vilka tillbehör man väljer kan TASKI aquamat användas även för uppsugning på hårda golv. Genom att skaffa handrörsutrustning för båda golvtyperna blir maskinen ännu bättre utnyttjad.

Med direkt metod sprayas rengöringslösningen ut och sugas upp i samma moment. Med indirekt metod får rengöringslösningen verka en stund för att därefter, i moment två, sugas upp. Denna metod ger kemikalien tid att hinna lösa smutsen och ger ett bättre resultat på hårt smutsade golv.