

Bärbar golvlampa LUCTRA® FLEX

Artikelnummer	923123	Antal per säljenhet	1 St
Färg	Silver	EAN per säljenhet	4005546913797
EAN per basenhet	4005546913797	Bruttovikt per säljenhet	3733.2 G
		Ursprungsland	DE



Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- Trådlös LED-lampa med biologiskt effektivt ljus för mobilt arbete på kontoret eller hemma
- Den halksäkra foten och det höjreglerbara kantskyddet gör att lampan står säkert och stadigt i alla lägen
- Intuitiv justering av ljusstyrka och ljusfärg via pekpanel med VITACORE® -elektronik
- Individuell anpassning av färgtemperatur efter dagsrytm på tre nivåer (2 700 K | 3 600 K | 6 500 K)
- Lång drifttid i upp till nio timmar tack vare litiumjonbatteri
- Jämn belysning av arbetsytan
- Höga ljusnivåer från 1 000 lux vid en höjd på 60 cm på bordsytan
- Vridbart huvud kan ge både direkt och indirekt ljus
- Realistisk färgåtergivning och kontrast tack vare snäva toleranser.
- Effektiv temperaturhantering ger LED-lamporna lång livslängd på över 50 000 timmar
- Tillverkad i Tyskland

Bärbar golvampa LUCTRA® FLEX

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	30
Utvändig höjd (mm)	1600
Utvändig djup / längd	600 mm
Varumärke	LUCTRA®
Design	LINEAR
Antal lamphuvuden	1
Designer	Yellow design, Prof. Günter Horntrich
Höjd på lamphuvud 1 (mm)	12
USB-uttag	Nej
Bredd på lamphuvud 1 (mm)	219
Kabellängd (mm)	2400
Djup på lamphuvud 1 (mm)	60
Stickkontakttyp	Typ C
Belysningsradie	100 - 600 mm
Antiglid	Ja
Lampans höjd	1300 - 1600 mm
Specialfärg	RAL 9006 vit aluminium
Vridbart lamphuvud	90 - 185°
Vinklingsbart lamphuvud	45 - 225°
Typ av fäste	Lutas mot vägg eller möbler
Ljusriktning	Direkt
Ljusdistribution direkt	Symmetrisk
Max ljusflöde (lm), totalt	680
Färgtemperatur	2700 K / 3600 K / 6500 K
Ljusfärg	Varmvitt, neutralvitt, kallvitt
Human Centric Lighting / Biologiskt Effektiv Ljus	Ja
Färgåtergivning, Ra-index	≥ 80
LED	Ja
Elsladd	Fast
Standard i enlighet med	DIN EN 12464-1 / ASR 3.4
Dimbar	Ja

Bärbar golvlampa LUCTRA® FLEX

Upp / nedljus separat dimbar	Nej
Justerbar ljusstyrka	5 steg
Justerbar ljusfärg	3 steg
Boostfunktion	Nej
Ljussensor	Nej
VITACORE®	Ja
Material pekskärm	Plast
Belysning på pekskärm	Nej
Standby-förbrukning	0.5
Ljusutbyte (lm/w)	> 73
Effekt (W)	9.5
Livslängd LED LxBy	L80B10
IP-klass	3
IP-beteckning	IP 20
Med batteri	Ja
Stand-by-läge	Ja
Energiklass	D
LED pekskärm direkt	36660
EPREL regnr direkt	908479
Livslängd LED	> 50.000 h