



FloorPro Deep Cleaner RM 69

För rengöring av industrigolv, bilhallar, köpcentra m.m. Djupverkande. Löser effektivt upp fett-, olje-, sot- och mineralfläckar. Enkel olje-/vattenseparering i oljeavskiljarene (ASF). Nitritotriacetat-fri (NTA-fri) för optimal miljövänlighet.



NTA-free



Egenskaper

- Kraftfull basrengöring för tungt nedsmutsade industrigolv
- Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
- Behaglig, fräsch doft
- Verkar snabbt.
- Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
- NTA-fri

Användningsområden:

Bilåterförsäljare och verkstad:	Golvrengöring
Avtalsrengöring:	Golvrengöring
Industri:	Golvrengöring
Åkerier, bussbolag:	Golvrengöring

Tillämpning

- Kombiskurmaskiner
- Manuell

Artikelnummer

2.5 l	6.295-582.0
10 l	6.295-120.0
20 l	6.295-415.0
200 l	6.295-416.0
1000 l	6.295-123.0

pH-värde

12.4

i koncentrat



Användningsområde:

Skurmaskiner - grundrengöring

- Sopa bort löst smuts.
- Sätt motsvarande borste/skiva i skurmaskinen/torkaren samt gummiläpp där det behövs.
- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Fukta ytan jämnt med produkten med borsten.
- Blötlägg.
- Reaktions tid 5-10 minuter beroende på grad av nedsmutsning.
- Sug upp det smutsiga vattnet från ytan i överlappande avsnitt
- Skölj rikligt med vatten för att avlägsna smuts och rester av rengöringsmedel.

Skurmaskiner/torkare - underhållsrengöring

- Sopa bort löst smuts.
- Sätt motsvarande borste/skiva i skurmaskinen/torkaren samt gummiläpp där det behövs.
- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- DOSE-maskiner: sätt doseringen enbart på anordningen.
- Rengör ytan i överlappande avsnitt.

Manuell

- Sopa bort löst smuts.
- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Rengör ytan för hand.

Bruksanvisning:

- Testa på en diskret del för materialkompatibilitet.
- Använd inte på trä, linoleum eller otätade parkettgolv.
- Använd inte på alkalikänsliga ytor.
- Låt inte rengöringsmedlet torka ut.
- Förvaras frostfritt.

Ytterligre information:

- Säkerhetsdatablad (MSDB)

Dosering och byte:

Innehåll:	Rengöringsmetod:	Primär blandning:	Dosering:	Smutstyp:	Byte:
1000 ml	Skurmaskiner/torkare - underhållsrengöring		0.5-3 %	lätt-mellan	4890 m ²
1000 ml	Manuell - underhållsrengöring		0.5-3 %	lätt	12000 m ²
1000 ml	Mellanrengöring		3-10 %	medel-stark	2000 m ²

Var vänlig och kontakta oss för mer information:

Tagenevägen 31
Box 24
425 02 Hisings Kärra
Sweden

Tel. +46 (0) 31 57 73 00
Fax +46 (0) 31 57 51 49