



3026 0158

## Cleanon IMPREGNERINGSVÄTSKA

Specialutvecklat Golvunderhållsmedel för impregnering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städsklart material. För regelmässig fuktrenning och underhåll av polishbehandlade golv och stengolv samt för rengöring av övriga obehandlade hårda golv. Gör effektivt rent utan att skada polish eller golv och ger samtidigt polishbehandlade golv en förstärkt lyster.

### Artikelnummer

161724 (10 liter)

### pH-värde

Ca 8,9 i koncentrat

Ca 7,9 i brukslösning (1%-ig)

### Användningsytor



### Användningssätt



**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH

Gipeco  
**TRISS**  
System

Gipeco  
**GoOn**  
System



#### **pH-värde**

Ca 7,9 i brukslösning (1%-ig)  
Ca 8,9 i koncentrat

#### **Varuinformation/Skyddsföreskrifter**

Se säkerhetsdatablad

#### **Lagring**

Lagras svalt eller i rumstemperatur.  
Aktas för köld. Lagringsstabiliteten i  
obruten förpackning är minst 2 år

#### **Transportförpackning**

10 liter i plastdunk

#### **ADR**

Ej klassad

#### **Artikelnummer**


161724 (10 liter)



2012-05-15

3026 0158

# Cleanon IMPREGNERINGSVÄTSKA



## **Golvrengöringsmedel för polishbehandlade golv och stengolv samt övriga hårda golv.**

Avsedd för impregnering av moppgarn i tvättmaskin då moppgarn ska användas för fuktupptagning vid regelmässig rengöring och underhåll av golv.

#### **Produktgenskaper**

Cleanon är ett effektivt lågskummande golvrengöringsmedel, med mycket god rengörande effekt. Specialutvecklat för rengöring och underhåll av polishbehandlade golv och stengolv. Innehåller inga ämnen som kan matta ner polishytor eller skada golv. Cleanon ger polish- behandlade golv och stengolv en förstärkt lyster och smuts-avvisande yta. Golv som städas med Cleanon kan högvarvspoleras – suveräna poleringsegenskaper.

#### **Dosering**

25-50 ml Cleanon Impregneringsvätska till 10 liter slutsköljningsvatten, beroende av städfrekvens och nedsmutsningsgrad.

- Anslut dunken med Cleanon Impregneringsvätska till tvättmaskinens automatiska doseringsutrustning. Automaten ger exakt dosering.
- Kontakta fackman för inställning av exakt dosering och centrifugeringstid. Moppens användarfuktighet ska vara moppens vikt i torrt tillstånd plus 150 % vätska.
- Vid driftstopp i den automatiska doseringsutrustningen, dosera i fack för skölj- mjukmedel och kontakta fackman.

#### **Beståndsdelar**

enligt EG-förordning nr 648/2004. Nonjontensider 5- < 15 %.  
Anjontensider < 5 %

Uppfyller kraven för Nordisk Miljömärkning, Svanen.  
Licensnummer 3026 0158

**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH