




## Trappstege 3350

En robust trappstege tillverkad i aluminium som är lämplig för tuff arbetsmiljö. Trappstegen har hydraulnitade steg och en stabil plattform. På stegen finns det en monterad verktygshylla i plast. Stegen är utrustad med fötter i plast som ger ett bra glidskydd och skyddar underlaget. Till skillnad från 5050 har 3350 monterade hjul på bakre benparet för enkel förflyttning. Stegbreddare och handledare finns som tillbehör. Trappstege 3-, 4- och 5-steg uppfyller kraven i Bra arbetsmiljöval.

*Golvskydd finns som reservdel art.nr: 122-047.*

- Samtliga stegar godkända enligt AFS 2004:3 och EN-131
- Monterad verktygshylla i plast
- Hjul på bakre benpar
- Tillverkad i aluminium
- Hydraulnitad
- Golvskydd
- Bra arbetsmiljöval



| Art.nr  | Benämning          | Plattformshöjd [H] | Plattformsmått | Djup [D] | Förp.mått      | Vikt   |
|---------|--------------------|--------------------|----------------|----------|----------------|--------|
| 3350-03 | Trappstege 3-steg  | 690mm              | 375x250mm      | 790mm    | 1470x470x245mm | 6,5kg  |
| 3350-04 | Trappstege 4-steg  | 920mm              | 375x250mm      | 970mm    | 1700x490x245mm | 7,5kg  |
| 3350-05 | Trappstege 5-steg  | 1160mm             | 375x250mm      | 1150mm   | 1960x520x245mm | 9kg    |
| 3350-06 | Trappstege 6-steg  | 1390mm             | 375x250mm      | 1330mm   | 2210x550x245mm | 10kg   |
| 3350-07 | Trappstege 7-steg  | 1620mm             | 375x250mm      | 1510mm   | 2460x560x245mm | 11,5kg |
| 3350-08 | Trappstege 8-steg  | 1890mm             | 375x250mm      | 1690mm   | 2710x630x245mm | 12,5kg |
| 3350-10 | Trappstege 10-steg | 2330mm             | 375x250mm      | 2040mm   | 3210x650x245mm | 15kg   |
| 3350-12 | Trappstege 12-steg | 2780mm             | 375x250mm      | 2370mm   | 3710x700x245mm | 19kg   |



Bra arbetsmiljöval

Vid användning nära annan fallrisk krävs separat steglistlind.

Utvecklat i samråd med de grannföretagen: HPC, Högskolan, Svanen, Skanska, Hult, etc.