



ALRON CITROX[®]

Alron Citrox[®] rengör och löser kalk-, rost- och tvålbeläggningar. Dödar badrumsmögel och avlägsnar svartmögelfläckar samt dålig lukt och avlägsnar missfärgningar utan att skada duschgardiner eller kakel. Alron Citrox[®] är fri från klor och samtliga ingredienser är lätt biologiskt nedbrytbara.

APPLICERING & DOSERING

Badrumsrengöring

1. Tillsätt 0.5-1.0 dl Alron Citrox[®] till 5 l varmtvatten.
2. Rengör alla ytor med denna lösning. Eftersköljning behövs ej.

Rengöring av trä, plast, sten, kakel, betong

1. Tillsätt en del Alron Citrox[®] till 1-2 delar varmt vatten.
2. Avlägsna grov smuts och borsta/tvätta sedan med lösningen.
3. För bästa effekt, låt medlet verka 10-30 minuter innan avsköljning.

Fasadrengöring (alger, svamp)

1. Den angripna husfasaden desinficeras, bleks och rengörs genom sprayning av en lösning av Alron Citrox[®] och vatten.
2. Dosering: 0,5 liter Alron Citrox[®] i 5 liter vatten (10% lösning). Låt lösningen verka i minst 10-20 minuter. Spola därefter av med högtryck, ca. 80°C vatten och 20 liter per minut, och tryck beroende på materialets beskaffenhet.
3. Låt torka 2-3 dagar vid torrt väder och längre (upp till en vecka) vid fuktigt väder.

Alron Citrox[®] får inte användas på blekningskänsliga textilier eller på ylle, läder, siden, silver eller aluminium. Alron Citrox[®] lämpar sig inte för borttagning av fläckar av protein (blod, ägg, mjölk, etc.). Använd Bio-Fresh för denna typ av fläckar.

För ytterligare information & dosering hänvisar vi till gällande säkerhetsdatablad för produkten.