

3M Svenska AB

Produktkatalog 2023

Tejp- och limlösningar

Gäller fr.o.m. 2023-06-01

Informationen i den här katalogen är aktuell vid publiceringsdatumet. Produkternas tillgänglighet kan ändras av 3M från tid till annan. 3M ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden.

Innehållsförteckning

Lim, tätningsmedel och fogmassor

Konstruktionslim, tvåkomponent	6
Konstruktionslim, enkomponent	19
Snabblim	20
Härdande smältlim	22
Lösningsmedelshaltiga lim	24
Vattendispergerade lim	29
Smältlim	31
Tätningsmedel	35
Silikonfogmassa	38
Munstycken	38
Limpistoler	39
Applikationstillbehör	39
Vidhäftningsförbättrare	39



Lim, tätningsmedel och fogmassor

Lim, tätningsmedel och fogmassor

Konstruktionslim, tvåkomponent

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP100 Plus

Foga metaller, keramik, glas och andra olika ytor med 3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP100 plus. Vårt transparenta epoxilim med hög skjuvstyrka för statisk belastning är både snabbstelnande och flexibelt för att hantera alla förhållanden. Det är utformat för att dras ihop och expandera efter omständigheterna.

- Tack vare limmets flexibilitet får du en stark och permanent fog även när det utsätts för vibrationer och stötar.
- Har en arbetstid på fyra minuter med hanteringsstyrka efter 20 minuter vid rumstemperatur.
- Utmärkt skjuv- och fläkstyrka.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100148750	DP100PLUS48	3M™ Scotch-Weld™ Epoxi Konstruktionslim DP100 Plus, Klar, 48,5 ml, 12 st/fp	12	Styck
7100069498	100PLUS200	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP100 Plus, Transparent, 200 ml	12	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP100FR

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP100FR är ett flamklassat, icke rinnande, hårt tvåkomponentsepoxilim som erbjuder snabb härdning och bearbetning. Det är ett snabbstelnande epoxilim som härdar till en fast fog vid rumstemperatur. Lättflytande för enkel applicering och utjämning. Icke rinnande formulering ser till att limmet håller sig på plats där det appliceras.

- 6 minuters öppentid
- Flambeständigt, UL 94 V0-klassning
- Initial fogstyrka inom 20 minuter



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100148760	10048	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP100FR, Creme, 48.5 ml	12	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP100

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP100 är ett fast, snabbhärdande epoxilim av tvåkomponentstyp som är lämpligt för bearbetning. Det är ett snabbstelnande epoxilim som härdar till en styv fog vid rumstemperatur. Lättflytande för enkel applicering och utjämning.

- Limformuleringen härdar till en hård massa och ger hög statisk styrka.
- Hög skjuvstyrka garanterar en permanent fog.
- Går att arbeta med i fem minuter och uppnår hanteringsstyrka efter 20 minuter vid rumstemperatur.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100200484	10048TR	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP100, Klar, 48.5 ml	12	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 105

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP105 är ett mycket flexibelt och snabbhärdande tvåkomponentsepoxilim som blir transparent vid härdning.

- Mycket flexibelt
- Lågviskositet
- Hög fläkhållfasthet



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100200485	DP10550	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP105, Klar, 48.5 ml	12	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 110 Grå

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP110 grå är ett flexibelt och snabbhärdande tvåkomponentsepoxilim som fungerar på en mängd olika substrat, inklusive metaller, keramik, betong, kompositmaterial, trä och många olika plaster.

- Gummimodifierat
- Flexibelt
- Kontrollerat flöde



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100200487	11048GR	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP110, Grå, 48.5 ml	12	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP110 Genomlysbar

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim 110 är ett flexibelt, snabbhärdande, epoxibaserat universallim av tvåkomponentstyp. Detta medeltjocka lim härdar till hanteringsstyrka på 20 minuter och skapar flexibla fogar till de flesta material, som metall, keramik, trä och många plaster.

- Tack vare den höga flexibiliteten får du en stark och permanent sammanfogning även vid vibrationer och stötar.
- Ger hög skjuv- och fläkstyrka på metall och många plaster.
- Tillåter viss temperaturutvidgning mellan substraten.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100200486	11048TR	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP110, Klar, 48.5 ml	12	Styck
7000079998	110400TR	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP110, Klar, 400 ml	6	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 125 Grå

Vi har formulerat 3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP125 som ett epoxilim av tvåkomponentstyp med svag doft. Limmet ger starka strukturella och flexibla fogar på metall, keramik, trä och många olika plaster. Det ger dig den tålighet och styrka du behöver för att uppnå produktiva och kostnadseffektiva resultat.

- Flexibelt
- Hög fläk- och skjuvstyrka
- Kontrollerat flöde



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100076727	DP125400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP125, Grå, 400 ml	6	Styck
7100200488	12548GR	3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Konstruktionslim DP125, Grå, 48.5 ml	12	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 190 Grå

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP190 är ett tvåkomponentsepoxilim med utmärkt skjuv- och fläkstyrka. Vi har formulerat det här epoxilimmet för att vara extremt kompatibelt och sammanfoga en mängd olika material, som metall, keramik, trä, fiberplattor, glas, gummi och många olika plaster.

- Flexibelt
- Hög fläk- och skjuvstyrka
- Kontrollerat flöde



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100200489	19048GR	3M™ Scotch-Weld™ Epoxi Konstruktionslim DP190, Grå, 48.5 ml	12	Styck
7100200490	190400GR	3M™ Scotch-Weld™ Epoxi Konstruktionslim DP190, Grå, 400 ml	6	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 2216 Grå

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim 2216 är ett flexibelt tvåkomponentsepoxilim som härdar vid rumstemperatur. Det ger en stark fog med hög skjuv- och fläkstyrka samtidigt som det håller sig väldigt flexibelt. Det är perfekt för tillämpningar som utsätts för vibrationer och termisk expansion/kontraktion. Limmet klarar även av mycket kalla temperaturer utan att bli för sprött.

- De mycket flexibla fogarna är beständiga mot extrema stötar, vibrationer och rörelser och är perfekt för ingjutning och applikationer inom fordonsindustrin.
- Bibehåller starka fogar vid expansion, kontraktion och begränsade rörelser, samtidigt som den behåller en god styrka efter miljöåldring.
- Perfekt för kryogena fogar och för att fästa substrat som kommer att utsättas för extrem kyla.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100141727	221616	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 2216, Grå, 1,6 L	1	Kit
7100141986	2216250	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 2216, Grå, 12 ml / 250 ml	12	Kit
7000000812	2216620	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 2216, Grå, 57 ml	6	Kit

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP410

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim 410 är ett konstruktionslim av tvåkomponentstyp. Konstruerat för användning där robusthet, hög styrka och snabb härdning krävs. Det är ett snabbstelnde lim med hög prestanda. Limmet har utmärkt hållbarhet och tålighet.

- Limmet härdar snabbt vid rumstemperatur, och härdtiden kan påskyndas med hjälp av svag uppvärmning.
- Smidigt blandningsförhållande på 2:1.
- Det blandade limmet är trögflytande och enkelt att applicera.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100055705	41020TR	3M™ Scotch-Weld™ DP410, Aktivator, Klar, 20 L	20	Liter
7100200495	410400W	3M™ Scotch-Weld™ Epoxi Konstruktionslim DP410, Benvit, 400 ml, 6 st/fp	6	Styck
7100200494	41050W	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP410, Benvit, 50 ml	12	Styck
7100261739	41050W	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP410, Benvit, 50 ml	12	Styck
7100055833	410B20	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Epoxi DP410, Bas, 20 L	20	Liter

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP460

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP460 är ett robust, tvåkomponentsepoxilim med ett blandningsförhållande på 2:1, en arbetstid på 60 minuter och som når hanteringsstyrka på cirka fyra timmar. Produkten skapar starka och tåliga fogar på de flesta underlag.

- Gummimodifierat
- Hög slagtålighet
- Kontrollerat flöde



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000079870	46060W	3M™ Scotch-Weld™ Epoxi Konstruktionslim DP460, Vit, 60 l, 1 st/fp	1	Kit
7100200497	46050W	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP460, Off-White, 50 ml	12	Styck
7100200498	460400W	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP460, Vit 400 ml	6	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP490

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 490 är ett svart, tixotrop, fyllande epoxilim av tvåkomponentstyp som är särskilt enkelt att applicera. Konstruerat för användningsområden där det krävs mycket tålighet och hög styrka.

- Skaffa ett tufft lim med hög styrka
- Hög hållfasthet för att klara krävande förhållanden
- Sammansättning som inte rinner för enkel applicering på vertikala ytor



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100200499	49050B	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP490, Svart, 50 ml	12	Styck
7100200501	490400B	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP490, Svart, 400 ml	6	Styck
7000079900	49054B	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Epoxi 490, 1 x 54 l kit	1	Kit

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ Polyuretanlim DP610

Sammanfoga plast, glas och målade metallytor med 3M™ Scotch-Weld™ polyuretanlim DP610 för att skapa klara konstruktionsfogar.

- Klara fogar som inte gulnar.
- Mycket flexibelt lim.
- Har en arbetstid på tio minuter och uppnår hanteringsstyrka efter cirka två timmar.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100200503	61048	3M™ Scotch-Weld™ Polyuretanlim DP610, Klar, 48.5 ml	12	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP760

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP760 är ett fast, icke rinnande tvåkomponentslim som härdar i rumstemperatur. Det är utformat för tillämpningar som kräver extra hög temperaturbeständighet.

- Hög temperaturbeständighet upp till 230 °C.
- Öppentid på 45 till 60 minuter.
- Uppnår hanteringsstyrka efter fyra till sex timmar.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100200504	76050	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP760, Vit, 50 ml	12	Styck
7100200506	760400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP760, Vit, 400 ml	6	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP804

Scotch-Weld™ EPX™ Limsystem är ett appliceringssystem som används för att blanda tvåkomponentslim. Basen och härdningsmedlet i patronen blandas och appliceras med en speciell applikatorpistol och ett speciellt munstycke.

- Smidig blandning och applicering med hjälp av EPX limpistolen.
- Lätt att använda
- 3 minuters arbetstid. 4 minuters hanteringstid.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100200507	80448	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP804, Klar, 48.5 ml	12	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 7260 B/A

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim 7260 B/A är ett högpresterande förstärkt tvåkomponentsepoxy. Detta är en mycket tålig produkt med utmärkt vidhäftning till metaller och hårdplaster.

- Hög skjuv- och fläckstyrka ger tåliga fogar som håller under lång tid.
- Utmärkt vidhäftning mot metall och hårdplaster.
- Tillgänglig med öppentid på upp till 90 minuter (snabbhärdande) eller 300 minuter (standard).



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000080008	7260NS400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 7260 B/A, Svart, 400 ml	6	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 7260 B/A

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim 7260 B/A är ett högpresterande förstärkt tvåkomponentsepoxy. Detta är en mycket tålig produkt med utmärkt vidhäftning till metaller och hårdplaster.

- Hög skjuv- och fläkstyrka ger tåliga fogar som håller under lång tid.
- Utmärkt vidhäftning mot metall och hårdplaster.
- Tillgänglig med öppentid på upp till 90 minuter (snabbhärdande) eller 300 minuter (standard).



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000080037	7260FCNS	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 7260 B/A, Svart, 400ml	6	Styck
7000033763	7260400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 7260FC B/A, Svart, 400 ml	6	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8010

3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8010NS Blå är ett tvåkomponents konstruktionslim. Perfekt för sammanfogning av lågtyngenergiplast (som PE och PP) mot sig själva eller mot andra material - utan föregående ytbehandling. Öppentid 10 minuter. Tid till hanteringsstyrka cirka 60 minuter.

- Gummimodifierat
- Fäster mot polyolefiner
- Mycket bra kemikaliebeständighet



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100036717	801045B	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8010, Blå, 45 ml	12	Styck
7100036719	8010490B	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8010NS Blå, 490 ml	6	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP270 Svart

3M™ Scotch-Weld™ epoxigjutmedel DP270 är ett stelt tvåkomponentsepoxy. Det har ett blandningsförhållande på 1:1, en arbetstid på 70 minuter och uppnår hanteringsstyrka efter cirka tre timmar.

- Har en arbetstid på 70 minuter.
- Korroderar inte koppar.
- Fast gjutmedel.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100200491	27048B	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP270, Svart, 48.5 ml	12	Styck
7100082565	DP270400BK	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Epoxi DP270, Svart, 400 ml	6	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP270 Transparent

3M™ Scotch-Weld™ epoxigjutmedel DP270 är ett stelt tvåkomponentsepoxygjutmedel. Det har ett blandningsförhållande på 1:1, en arbetstid på 70 minuter och uppnår hanteringsstyrka efter cirka tre timmar.

- Har en arbetstid på 70 minuter.
- Korroderar inte koppar.
- Fast gjutmedel.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100200493	27048TR	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP270, Klar, 48.5 ml	12	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP420 Svart

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP420 är ett robust konstruktionsepoxilim av tvåkomponentstyp med hög styrka och bra stöt- och utmattningsåldrighet för att klara av svåra fogar. 3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP420 kan ersätta mekaniska infästningar, skruvar, nitar och punktsvetsningar i flera tillämpningar.

- Hög skjuv- och fläkstyrka gör att fogarna bibehålls vid höga och låga temperaturer.
- Robust och motståndskraftigt mot stötar och utmattning.
- Arbetstiden på 20 minuter ger dig möjlighet att placera och justera.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100148731	DP42050	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP420, Svart, 50 ml	12	Styck
7100077148	420400B	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP420, Svart, 400 ml	6	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP420NS

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP420NS är ett svart, robust, icke rinnande konstruktionsepoxilim av tvåkomponentstyp med hög styrka och god stöt- och utmattningsåldrighet för att klara av svåra fogar. 3M™ Scotch-Weld™ epoxilim DP420NS kan ersätta mekaniska infästningar, skruvar, nitar och punktsvetsningar i flera tillämpningar.

- Hög skjuv- och fläkstyrka ger en fog som håller vid höga och låga temperaturer
- Robust och motståndskraftigt mot stötar och utmattning.
- Arbetstiden på 20 minuter ger dig möjlighet att placera och justera.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100148758	DP420NS50	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim DP420NS, Svart, 50 ml	12	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ Polyuretanlim DP604

3M™ Scotch-Weld™ polyuretanlim 604 är ett icke rinnande polyuretanlim av tvåkomponentstyp. Det här polyuretanlimmet är snabbstelnande och flexibelt och kan användas för att sammanfoga skilda substrat, som betong, keramik, trä, plast, gummi och metall.

- Det snabbhårdande limmet ger snabba och tåliga fogar.
- Icke rinnande egenskaper möjliggör noggrann applicering.
- Flexibiliteten vid låga temperaturer ger möjlighet till justeringar.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100148738	604NS48	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Polyuretan DP604NS, Svart, 48.5 ml	12	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Polyuretanlim 620NS

3M™ Scotch-Weld™ polyuretanlim 620NS är ett flexibelt, polyuretanbaserat konstruktionslim av tvåkomponentstyp som fungerar bra i många olika tillämpningar där viss flexibilitet krävs. Det fäster effektivt vid många substrat, som kompositmaterial, metall, trä, många plaster och gummimaterial, keramik och glas (kan kräva primer för hållbarhet).

- 4 timmars öppentid
- Flexibelt
- Mycket hög styrka och draghållfasthet



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100148737	620NS48B	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Polyuretan DP620NS, Svart, 48.5 ml	12	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Polyuretan DP6310NS

3M™ Scotch-Weld™ Polyuretanlim för multimatierial och kompositer DP6310NS är ett grönt, icke rinnande tvåkomponents polyuretanlim som används för vidhäftning av kompositmaterial, plast, metall och trä. Det här flexibla limmet har utmärkta töjnings- och belastningsegenskaper för hållbar vidhäftning av kompositdelar och multimatierialenheter.

- Tvåkomponentspolyuretanpasta som ger enastående styrka och prestanda
- Sammansättning som inte rinner motstår att häftämnet sacker ihop
- Fäster på de flesta material utan primer



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100109829	6310NS48G	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Polyuretan, Multimatierial/Kompositer DP6310NS, Grön, 48.5 ml	12	Styck
7100109830	6310NS400G	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Polyuretan, Multimatierial/Kompositer DP6310NS, Grön, 400 ml	1	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Polyuretan DP6330NS

3M™ Scotch-Weld™ Polyuretanlim för multimaterial och kompositer DP6330NS är en grön, icke rinnande tvåkomponents polyuretanpasta som används för vidhäftning av kompositmaterial, plast, metall och trä. Det här flexibla limmet har goda energiabsorptions- och utmattningsegenskaper för hållbar vidhäftning av kompositdelar och multimaterialenheter.

- Tvåkomponentspolyuretanpasta som ger enastående styrka och prestanda
- Sammansättning som inte rinner motstår att häftämnet sacker ihop
- Fäster på de flesta material utan primer



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100109827	6330NS400GN	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Polyuretan DP6330NS, Grön, 400 ml	6	Styck
7100143961	6330NS5GALA	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Polyuretan DP6330NS, Grön, Del A, 18.9 L	1	Trumma
7100143701	6330NS5GALB	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Polyuretan DP6330NS, Grön, Del B, 18.9 L	1	Trumma
7100109828	633048	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Polyuretan DP6330NS, Multimaterial/Kompositer, Grön, 48,5 ml, 12 st/fp	12	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 7240 FR

3M™ Scotch-Weld™ epoxilim 7240 FR B/A är ett robust tvåkomponentsepoxilim med ett blandningsförhållande på 2:1, en arbetstid på 45 minuter och som uppnår hanteringsstyrka på cirka sex timmar. Detta är en mycket tålig produkt som ofta används inom transportbranschen.

- Utmärkt miljöbeständighet som har testats under många tuffa förhållanden.
- Innehåller 300 µm stora glaspärlor för precis kontroll av fogtjockleken.
- Testat enligt FAR25 (vertikalt flamtest) och når upp till kraven på 15 sekunders självsläckning.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100042087	7240400	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 7240 FR B/A, Svart, 400 ml	6	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8005 Svart

3M™ Scotch-Weld™ plastlim av konstruktionstyp DP8005 är ett av våra akrylbaserade tvåkomponentslim med 10:1-blandning som har utformats speciellt för att sammanfoga många olika plaster med låg ytenergi. Limmet fäster mot många olika typer av polypropen, polyeten och termoplastiska elastomerer (TPE:er) utan särskilda förberedelser av ytorna.

- Möjlighet att strukturellt sammanfoga plaster med låg ytenergi, som polyolefin, polypropen, polyeten och TPO.
- Utmärkt vatten- och fuktbeständighet med mycket god kemikaliebeständighet ger fogar som klarar av en mängd olika tillämpningar och förhållanden.
- Hårdar i rumstemperatur utan tillförsel av värme eller andra kemikalier.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100089475	800545B	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Akryl DP8005, Svart, 45 ml	12	Styck
7100089476	8005490B	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Akryl DP8005, Svart, 490 ml, 8005490S	6	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8005 Off-white

3M™ Scotch-Weld™ plastlim av konstruktionstyp DP8005 är ett av våra akrylbaserade tvåkomponentslim med 10:1-blandning som har utformats speciellt för att sammanfoga många olika plaster med låg ytenergi. Limmet fäster mot många olika typer av polypropen, polyeten och termoplastiska elastomerer (TPE:er) utan särskilda förberedelser av ytor.



- Möjlighet att strukturellt sammanfoga plaster med låg ytenergi, som polyolefin, polypropen, polyeten och TPO.
- Utmärkt vatten- och fuktbeständighet med mycket god kemikaliebeständighet ger fogar som klarar av en mängd olika tillämpningar och förhållanden.
- Härdar i rumstemperatur utan tillförsel av värme eller andra kemikalier.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000080039	8005ACC2L	3M™ Scotch-Weld™ Accelerator DP8005, Klar, 2 L	2	Behållare
7100240965	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8005, Beige, 490 ml	6	Styck
7000080038	800510BE	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim DP8005, Akryl, Benvit, 10 L	1	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Akryllim 8405NS

3M™ Scotch-Weld™ akrylatlim DP8405NS är ett icke rinnande förstärkt tvåkomponentsakrylatlim. Denna förstärkta produkt ger ökad vidhäftning mot många plaster och metaller, inklusive sådana med lätt oljig yta. Det är en hållbar produkt som snabbt bygger upp styrka, vilket ger strukturell styrka på bara några minuter.



- 2 - 4 - minuters öppentid
- Hög slagtlighet
- Minimal ytbearbetning

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100009688	8405NS45GN	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8405NS, Grön, 45 ml	12	Styck
7100011056	8405NS490GN	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Akryl DP8405NS, Grön, 490 ml	6	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8407NS

3M™ Scotch-Weld™ Akrylhäftämne för metall DP8407NS är ett grått konstruktionslim med hög skjuv- och fläkstyrka, god slagtlighet och lång livslängd. Det här limmet är utformat för permanent sammanfogning av ren metall med minimal ytförberedelse, men det sammanfogar även många andra material, inklusive de flesta plaster.



- Fäster mot en mängd olika substrat (speciellt ren metall) samtidigt som det är beständigt mot korrosion.
- Tål pulverlack och färgbehandlingscykler upp till 204 °C i minst en timme
- Innehåller glaspärlor för att kontrollera enhetlig fogtjocklek


Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100179482	8407NS45GR	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8407NS, Grå, 45 ml	12	Styck
7100179480	8407NS490GR	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8407NS, Grå, 490 ml	6	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8410NS

3M™ Scotch-Weld™ Akrylhäftämne DP8410NS är ett starkt akrylhäftämne med tvåkomponenter som inte rinner. Denna förstärkta produkt ger ökad vidhäftning mot många plaster och metaller, inklusive sådana med lätt oljig yta. Det är en hållbar produkt som snabbt bygger upp styrka, vilket ger strukturell styrka på bara några minuter.

- Har en arbetstid på 11 minuter och uppnår strukturell styrka efter 36 minuter
- Ger en hållbar fog med utmärkt skjuv- och fläkstyrka och hög slagåtlighet
- Innehåller glaspärlor för att kontrollera enhetlig fogtjocklek.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100024055	8410NS45GN	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8410NS, Grön, 45 ml	12	Styck
7100024045	8410NS490	3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim Akryl DP8410NS, Grön,, Grön, 490 ml	6	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8425NS

3M™ Scotch-Weld™ akrylatlim DP8425NS är ett icke rinnande, förstärkt tvåkomponentsakrylatlim. Denna förstärkta produkt ger ökad vidhäftning mot många plaster och metaller, inklusive sådana med lätt oljig yta. Det är en hållbar produkt som snabbt bygger upp styrka, vilket ger strukturell styrka på bara några minuter.

- Har en öppentid på 25 minuter och uppnår strukturell styrka efter 56 minuter.
- Ger en hållbar fog med utmärkt skjuv- och fläkstyrka och hög slagåtlighet.
- Fäster mot en rad olika ytor, däribland de flesta metaller och plaster.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100078165	8425NS45GN	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8425NS, Grön, 45 ml	12	Styck

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Flexibelt akrylhäftämne DP8610NS

3M™ Scotch-Weld™ Flexibelt Akrylhäftämne DP8610NS är ett svart, svaglukande, inte antändbart akrylhäftämne av tvåkomponentstyp som inte rinner. Detta akrylhäftämne med hög töjning med hanteringsstyrka är idealiskt för sammanfogning av olika material, tunna tillämpningar med paneler där fogopaciteten är ett problem eller någon annan applikation där det krävs en flexibel fog.

- Mycket flexibelt konstruktionslim med mer än 200% töjning
- Minimerar fogopacitet och krympning vid härdning för att kunna använda tunnare paneler
- Minskar spänningar orsakade av olika termiska expansioner



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100233359	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Flexibelt akrylhäftämne DP8610NS, Svart, 45 ml Duo-Pak	12	Styck
7100232802	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Flexibelt akrylhäftämne DP8610NS, Svart, 490 ml Duo-Pak	6	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Flexibelt akrylhäftämne DP8625NS

3M™ Scotch-Weld™ Flexibelt Akrylhäftämne DP8625NS är ett svart, svaglukande, akrylhäftämne av tvåkomponentstyp som inte rinner. Detta akrylhäftämne med hög töjning med strukturell styrka är idealiskt för sammanfogning av olika material, tunna tillämpningar med paneler där fogkapaciteten är ett problem eller andra applikationer där en flexibel fog krävs.

- Hög elasticitet och flexibilitet
- Fäster på många olika ytor med minimal ytförberedelse
- Svag lukt och inte antändbart för en säkrare arbetsmiljö jämfört med vanliga akrylhäftämnena



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100244478	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Flexibelt akrylhäftämne DP8625NS, Svart, 45 ml Duo-Pak	12	Styck
7100244477	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Flexibelt akrylhäftämne DP8625NS, Svart, 490 mL Duo-Pak	6	Styck

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Akryllim med svag lukt DP8705NS

3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande akryllim DP8705NS är ett svart, svaglukande, inte antändbart akrylhäftämne av tvåkomponentstyp som inte rinner. 8705 är en förbättrad version av de svaglukande akryllimmen från 3M som ger förbättrad slagtlåghet, fläkstyrka, flexibilitet, fungerar vid låga temperaturer och är säkra att använda.

- Svaglukande, inte brandfarligt och reducerad toxikologisk riskprofil för en säkrare arbetsmiljö jämfört med vanliga akrylhäftämnena
- Fäster mot en mängd olika underlag, inklusive metaller, målade ytor, plast och komposit med minimal ytförberedelse, inklusive lite oljiga ytor
- God funktion vid låga temperaturer med hanteringsstyrka ner till -40 °C



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100245036	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim med svag lukt DP8705NS, Svart, 45 mL Duo-Pak	12	Styck
7100245039	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim med svag lukt DP8705NS, Svart, 490 mL Duo-Pak	6	Styck

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande Akryllim DP8710NS

3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande akryllim DP8710NS är ett svart, svaglukande, robust, akrylhäftämne av tvåkomponentstyp som inte rinner. 8710 är en förbättrad version av de svaglukande akryllimmen från 3M som ger förbättrad slagtlåghet, fläkstyrka, flexibilitet, fungerar vid låga temperaturer och är säkra att använda.

- Svaglukande, inte antändbar och reducerad toxikologisk riskprofil för en säkrare arbetsmiljö jämfört med vanliga akrylhäftämnena
- Fäster mot en mängd olika underlag, inklusive metaller, målade ytor, plast och komposit med minimal ytförberedelse, inklusive lite oljiga ytor
- Bra funktion vid låg temperatur med strukturell hållfasthet ner till -40 °C



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100233349	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande Akryllim DP8710NS, Svart, 45 ml Duo-Pak	12	Styck
7100233348	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande Akryllim DP8710NS, Svart, 490 ml Duo-Pak	6	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

Focus

3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande Akryllim DP8725NS

3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande akryllim DP8725NS är ett svart, svaglukande, inte antändbart akryl-häftämne av tvåkomponentstyp som inte rinner. 8725 är en förbättrad version av de svaglukande akryllim-men från 3M som ger förbättrad slagtlighet, fläkstyrka, flexibilitet, fungerar vid låga temperaturer och är säkra att använda.

- Svaglukande, inte brandfarligt och reducerad toxikologisk riskprofil för en säkrare arbetsmiljö jämfört med vanliga akrylhäftämnen
- Fäster mot en mängd olika underlag, inklusive metaller, målade ytor, plast och komposit med minimal ytförberedelse, inklusive lite oljiga ytor
- God funktion vid låga temperaturer med hanteringsstyrka ner till -40 °C



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100244858	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande Akryllim DP8725NS, Svart, 45 ml Duo-Pak	12	Styck
7100244480	xxx	3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande Akryllim DP8725NS, Svart, 490 ml Duo-Pak	6	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande Akryllim DP8805NS

3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande Akryllim 8805NS är behagligare att arbeta med än traditionella akryl-limmer. Limmet har blandningsförhållande 10:1 och en öppentid på 4-6 minuter. Hanteringsstyrka inom 6- 8 minuter.

- 4 - 6 minuters öppentid
- Svaglukande
- Snabb styrkeuppbyggnad



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100098631	8805NS45GN	3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande Akryllim 8805NS, Grön, 45 ml	12	Styck
7100097693	8805NS5	3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande Akryllim DP8805NS, Base, Grön, 18.9 L	1	Trumma
7100097636	8805NS490GN	3M™ Scotch-Weld™ Svaglukande Akryllim DP8805NS, Grön, 490 ml	6	Styck

3M™ Scotch-Weld™ akrylhäftämne med svag lukt 8810NS

3M™ Scotch-Weld™ akrylatlim med svag doft DP8810NS är vårt svagdoftande, icke rinnande, förstärkta två-komponentsakrylatlim. Detta lim är ett bra val för en stor mängd industriella och kommersiella användnings-områden eftersom det uppnår strukturell styrka dubbelt så fort som många andra konkurrerande akrylatlim med jämförbar öppentid.

- 8 - 12 minuters öppentid
- Svaglukande
- Snabb styrkeuppbyggnad



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100097574	8810NS45GN	3M™ Scotch-Weld™ akrylhäftämne med svag lukt 8810NS, Grön, 45 ml	12	Styck
7100075409	8810NS490GN	3M™ Scotch-Weld™ akrylhäftämne med svag lukt 8810NS, Grön, 490 ml	6	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8825NS

3M™ Scotch-Weld™ akrylatlim med svag doft DP8825NS är vårt svagdoftande, robusta, icke rinnande tvåkomponentsakrylatlim. Detta lim är ett bra val för en stor mängd industriella och kommersiella användningsområden eftersom det uppnår strukturell styrka dubbelt så fort som många andra konkurrerande akrylatlim med jämförbar öppentid.

- Har en öppentid på 25 minuter och uppnår strukturell styrka efter 56 minuter.
- Svag doft och ej antändbart för en säkrare arbetsmiljö jämfört med vanliga akrylatlim.
- Den färdiga fogen är hållbar med utmärkt skjuvstyrka och hög slagåtlighet.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100067297	8825NS45GN	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8825NS, Grön, 45 ml	12	Styck
7100068120	8825NS490	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim DP8825NS, Grön, 490 ml	6	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder konstruktionslim DP8910NS

3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder konstruktionslim DP8910NS är ett svart, inte antändbart akrylhäftämne av tvåkomponentstyp som inte rinner. 8910 skapar en bärande fog till polyamider (nylon), andra konstruktions-termoplaster, såväl aluminium som andra metaller utan behov av omfattande ytbehandling som plasma- eller flambehandling.

- Binder strukturellt till nylon (polyamider) utan behov av omfattande ytbehandling som plasma- eller flambehandling.
- Utmärkt vidhäftning till aluminium, rostfritt stål och andra metaller som vanligtvis förenas med nylon
- Utmärkt prestanda vid temperaturer på 85 °C och i miljöer med förhöjd luftfuktighet



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100246046	8910NS45	3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder konstruktionslim DP8910NS, Svart, 45 ml Duo-Pak	12	Styck
7100246043	8910NS490	3M™ Scotch-Weld™ Nylon Bonder konstruktionslim DP8910NS, Svart, 490 ml Duo-Pak	6	Styck

Konstruktionslim, enkomponent

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 2214

3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 2214 med hög densitet eller standardformel är båda utformade för att ge hög hållfasthet, hög temperaturbeständighet och släta foglinjer. De är enkomponentsprodukter som härddas vid 121 °C och 100 % torrsubstanshalt. De här starka limmen är framtagna för vidhäftning av metaller och flera högtemperaturplaster, t.ex. glasfiberarmerad plast, polyester och fenol.

- Kraftfull luftavskiljning för mycket täta foglinjer utan luftbubblor
- Enkomponents, 100 % torrsubstanshalt, värmehärdande lim
- Kan användas inom ett brett temperaturintervall



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000811	2214177	3M™ Scotch-Weld™ Epoxilim 2214, Grå, 177 ml	6	Styck
7000079791	2214HT	3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Konstruktionslim 2214HT/NF, 1l, 2 st/fp	2	Behållare

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Polyuretanfogmassa för trä 5005

Denna högeffektiva polyuretanfogmassa av enkomponentstyp har utvecklats särskilt för konstruktionsfogar i alla typer av trä, inklusive trä med högt fuktnnehåll och svårsammanfogade exotiska träslag.

- Fri från lösningsmedel.
- Snabbstelnande.
- Enastående vattenbeständighet.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000110554	5005310	3M™ Polyuretanfogmassa för trä 5005, Klar, 310 ml	12	Styck

Snabblim

3M™ Scotch-Weld™ ytberoende gelbaserat snabblim SI Gel

3M™ Scotch-Weld™ ytberoende gelbaserat snabblim SI är ett trögflytande snabblim med bra utfyllnadsförmåga.

- Ytberoende för naturliga underlag, läder, kork och trä.
- Gelékonsistens.
- Maximal utfyllnadsförmåga.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100027510	SIGEL300	3M™ Scotch-Weld™ ytberoende gelbaserat snabblim SI Gel, Grå, Hi-Temp New Formula, 177 ml	1	Flaska

3M™ Scotch-Weld™ ytberoende snabblim SI1500

Vi utvecklade 3M™ Scotch-Weld™ ytberoende snabblim SI1500 för att hantera vissa unika utmaningar. Det är ett tjockflytande snabblim som fäster ojämna, porösa, förorenade och sura underlag, inklusive trä, kartong, fanér, tyg, kork och läder. Det här snabblimet är perfekt för att fylla ut små hål, och den snabba härdningen ser till att du fort kan gå vidare.

- Ytberoende för naturliga underlag, läder, kork och trä.
- Den trögflytande konsistensen ser till att limmet inte rinner in i fogar och vrår.
- Limmet är perfekt lämpat för att fylla ut hål och fäster till en mängd olika ytor.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100040836	SI1500 20	3M™ Scotch-Weld™ ytberoende snabblim SI1500, 20 g	10	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ snabblim för plast och gummi PR100

3M™ Scotch-Weld™ snabblim för plast och gummi PR100 är ett lättflytande snabblim.

- Plast och gummi
- Lättflytande
- Universal



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100033657	PR100 20	3M™ Scotch-Weld™ snabblim för plast och gummi PR100, Klar, 20g	10	Styck
7100033726	PR100 50	3M™ Scotch-Weld™ snabblim för plast och gummi PR100, Klar, 50g	10	Styck
7100033708	PR100 500	3M™ Scotch-Weld™ snabblim för plast och gummi PR100, Klar, 500g	1	Styck

3M™ Scotch-Weld™ snabblim för plast och gummi PR1500

Vi har utformat 3M™ Scotch-Weld™ snabblim för plast och gummi PR1500 som ett starkt och trögflytande industrilim. Detta snabbtorkande cyanoakrylat härdar vid rumstemperatur och är utformat för att fungera bra på många svårsammanfogade substrat, som EPDM-gummi, plastad PVC, ABS och nylon.

- Den snabbstelnde formeln håller igång processen utan uppehåll.
- Snabblimmet fungerar bra på svårsammanfogade ytor, som EPDM-gummi och nylon.
- Det trögflytande limmet kan fylla ut springor och gap.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100034078	PR1500 50	3M™ Scotch-Weld™ snabblim för plast och gummi PR1500, Klar, 50g	10	Styck
7100034071	PR1500 500	3M™ Scotch-Weld™ snabblim för plast och gummi PR1500, Klar, 500g	1	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Supersnabblim SF100

3M™ Scotch-Weld™ supersnabblim SF100 är ett lättflytande snabblim som härdar mycket snabbt. Det här cyanoakrylatlimmet förlitar sig inte lika mycket på ytfukt för härdning som vanliga cyanoakrylat. Det fäster till en mängd olika ytor, inklusive läder, kork, trä, plast och gummi.

- Supersnabb härdning ser till att projekten fortskrider och produktiviteten hålls uppe.
- Den flexibla behållaren kan klämma ut enstaka droppar eller en stadig sträng med önskad längd, och den låga viskositeten ser till att hålla lagret tunt för snabb härdning.
- Det fäster till många olika ytor, inklusive läder, kork, trä, plast och gummi.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100034060	SF10020	3M™ Scotch-Weld™ Supersnabblim SF100, Klar, 20 g	10	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ Supersnabblim SF20

3M™ Scotch-Weld™ supersnabblim SF20 är ett mycket lättflytande snabblim som härdar supersnabbt. Den här produkten uppfyller CID A-A-3097, typ II, klass 1. Den låga viskositeten ser till att ge ett tunt lager för snabb härdning på en mängd olika underlag, inklusive läder, kork, plast och gummi.

- Supersnabb härdning ser till att projekten fortskrider och produktiviteten hålls uppe.
- Den flexibla behållaren kan klämma ut enstaka droppar eller en stadig sträng med önskad längd.
- Fäster till en mängd olika substrat, inklusive läder, kork, plast och gummi.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100034279	SF20 20	3M™ Scotch-Weld™ Supersnabblim SF20, Klar, 20 g	10	Styck

Härdande smältlim

3M™ Scotch-Weld™ Applikator för PUR Easy 250 patroner

3M™ Scotch-Weld™ Polyuretanlim 250 har en lång stelningstid på 150 sekunder som används för komplexa enheter och stora delar, och det tål ett brett spektrum av temperaturer. Det är perfekt för vidhäftning av trä, plast, glas och metall. Den här allt-i-ett-lösningen med lim och tejphållare är enkel att rengöra och har praktiska tillbehör.

- Längre arbetstid och stelningstid ger dig tid att placera in delarna
- Skapar starka fogar som är mjukgörarbeständiga
- Fäster mot en mängd olika material, bland annat trä, plast, glas och metall



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000028622	SWAP	3M™ Scotch-Weld™ Applikator för PUR Easy 250 patroner, 220 V	1	Styck

3M™ Scotch-Weld™ PUR-lim TE031

3M™ Scotch-Weld™ PUR-lim TE031 bygger snabbt upp styrka och stelnar fort. Det fäster starkt till en mängd olika plaster, utan särskild utrustning för att torka eller ventileras. Detta utmatningsbara lim appliceras varmt med en 3M™ Scotch-Weld™ applikator för PUR-lim eller via utrustning som är specifikt utformad för användning med PUR-lim.

- Perfekt för sammanfogning av polystyren, polyakryl och en mängd andra plaster.
- Snabba fogar med styrka direkt för snabb montering.
- Styrka på över 6 MPa efter full härdning.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000902	SW031W	3M™ Scotch-Weld™ Fukthärdande Polyuretanlim TE-31, Vit, 295 ml, 5 st/fp	5	Behållare

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ PUR-lim TE100

3M™ Scotch-Weld™ PUR-lim TE100 är ett fukthärdande och 100 % solitt konstruktionslim av enkomponentstyp som används för att sammanfoga många olika substrat.

- Medellång stelningstid.
- Fäster trä och vissa plaster.
- Består till 100 % av fast substans.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000028590	TE100W	3M™ Scotch-Weld™ Fukthärdande Polyuretanlim TE-100, Vit, 295 ml, 5 st/fp	5	Flaska

3M™ Scotch-Weld™ PUR-lim TE200

3M™ Scotch-Weld™ PUR-lim TE200 är ett fukthärdande och 100 % solitt konstruktionslim av enkomponentstyp som används för att sammanfoga trä och vissa plaster.

- Snabb stelningstid.
- Tunna fogar för trä och vissa plaster.
- 100 % fast substans.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000905	TE200W	3M™ Scotch-Weld™ Fukthärdande Polyuretanlim TE-200, Off-White, 295 ml	5	Flaska

3M™ Scotch-Weld™ PUR-lim TS230 Off-white

3M™ Scotch-Weld™ PUR-lim TS230 är ett fukthärdande och 100 % solitt konstruktionslim av enkomponentstyp som används för att sammanfoga trä och vissa plaster. Både den vita/gulvita och svarta versionen är spraybar och ger långa öppen- och stelningstider. Utökad arbetstid och längre stelningstid ger dig mer tid att placera och justera delar och fogar för perfekt passform innan härdning.

- Längre arbetstid och stelningstid ger dig tid att placera in delarna.
- Högt motståndskraft mot migrering av mjukgörare skapar mycket starka fogar.
- Fäster till en mängd liknande och skilda material.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000898	TS230W	3M™ Scotch-Weld™ Fukthärdande Polyuretanlim TS-230, Off-White, 295 ml	5	Flaska

3M™ Scotch-Weld™ PUR-lim TS230 svart

3M™ Scotch-Weld™ PUR-lim TS230 är ett fukthärdande och 100 % solitt konstruktionslim av enkomponentstyp som används för att sammanfoga trä och vissa plaster. Både den vita/gulvita och svarta versionen är spraybar och ger långa öppen- och stelningstider. Utökad arbetstid och längre stelningstid ger dig mer tid att placera och justera delar och fogar för perfekt passform innan härdning.

- Längre arbetstid och stelningstid ger dig tid att placera in delarna.
- Högt motståndskraft mot migrering av mjukgörare skapar mycket starka fogar.
- Fäster till en mängd liknande och skilda material.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000906	TS230B	3M™ Scotch-Weld™ Fukthärdande Polyuretanlim TS-230, Svart, 295 ml, 5 st/fp	5	Flaska

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ PUR-lim TS230 svart

3M™ Scotch-Weld™ PUR-lim TS230 är ett fukthärdande och 100 % solitt konstruktionslim av enkomponentstyp som används för att sammanfoga trä och vissa plaster. Både den vita/gulvita och svarta versionen är spraybar och ger långa öppen- och stelningstider. Utökad arbetstid och längre stelningstid ger dig mer tid att placera och justera delar och fogar för perfekt passform innan härdning.

- Längre arbetstid och stelningstid ger dig tid att placera in delarna.
- Hög motståndskraft mot migrering av mjukgörare skapar mycket starka fogar.
- Fäster till en mängd liknande och skilda material.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046541	TS2302B	3M™ Scotch-Weld™ Fukthärdande Polyuretanlim, PUR Easy, TS230 Svart, 2 kg, 6 st/fp	36	Påse

Lösningsmedelshaltiga lim

3M™ HoldFast 70 Spraylim

3M™ HoldFast 70 cylinderspraylim är ett extremt mångsidigt och snabbt vidhäftande spraylim i industriklass. Det har ett unikt sprutmönster som är brett och nätformat, vilket är lämpligt för att sammanfoga en mängd olika substrat, inklusive polystyren. Kort torktid och lång öppentid ger dig möjlighet att anpassa det efter dina egna behov. Limmet fungerar effektivt för att vattentäta och fuktsäkra.

- Skapar snabbt permanenta fogar på många olika substrat, inklusive polystyren, avrinningsplåt, fiberglas, isolering samt skum- och textilmaterial.
- Limmet fäster nästan omedelbart och har en lång öppentid.
- Det unika sprutmönstret ger låg genomblödning och passar perfekt för oregelbundna eller porösa substrat.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100138478	HOLDFAST70	3M™ HoldFast 70 Spraylim, Klar, 12.4 kg	1	Styck

3M™ Spraylim 74 Orange

3M™ Foam & Fabric 74 spraylim är ett snabbtorkande spraylim som sammanfogar skummaterial och textil med en mängd olika substrat. Den permanenta fogen ger snabba resultat och mindre nedtid. Limmets formel gör att det inte gulnar, och det är enkelt att applicera i ett sprutmönster direkt på ytor och material efter behov.

- Specialutformat för skummaterial och textil.
- Appliceras i ett sprutmönster som har optimerats för skummaterial.
- Ger professionell industristyrka för krävande tillämpningar.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116772	LS74	3M™ Foam Fast 74 Spraylim, 500 ml	12	Behållare

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Spraylim 74 Transparent

3M™ Foam & Fabric 74 spraylim är ett snabbtorkande spraylim som sammanfogar skummaterial och textil med en mängd olika substrat. Den permanenta fogen ger snabba resultat och mindre nedtid. Limmets formel gör att det inte gulnar, och det är enkelt att applicera i ett sprutmönster direkt på ytor och material efter behov.

- Specialutformat för skummaterial och textil.
- Appliceras i ett sprutmönster som har optimerats för skummaterial.
- Ger professionell industristyrka för krävande tillämpningar.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046594	74CYL	3M™ Foam Fast 74 Cylinderspraylim, Klar, 13 kg	1	Styck

3M™ Omplaceringsbart spraylim 75

3M™ omplaceringsbart spraylim 75 är ett mångsidigt, tryckkänsligt spraylim som passar för att tillfälligt fästa eller placera lättviktsmaterial för uppvisning eller före slutlig montering. Limmet fäster på sekunder men har en extra lång öppentid, vilket gör att material kan lyftas och omplaceras.

- Precisionskontroll med fingrarna ger minimal översprutning och minskar avfall och rengöring.
- Limmets formulering gör att det inte tränger igenom, så att du kan använda limmet till att sammanfoga känsliga substrat utan att skada materialen.
- Limmet förblir klabbigt så att du kan placera om materialen flera gånger.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116775	LS75	3M™ Omflyttningsbart Spraylim 75, Klar, 500 ml	12	Behållare

3M™ Hi-Tack 76 spraylim

3M™ Hi-Tack 76 spraylim är ett industriellt aerosolspraylim med stark vidhäftning för fästtillämpningar på en enskild yta.

- Mycket snabb vidhäftning.
- En yta räcker för att sammanfoga.
- Fäster på många olika substrat, såsom polyeten, gummi, textil, filt, plast och glas.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116779	LS76	3M™ Spraylim 76, lång öppentid, 500 ml	12	Behållare

3M™ spraylim för gummi och vinyl 80

3M™ spraylim för gummi och vinyl 80 är ett högpresterande neoprenbaserat aerosolspray-kontaktlim.

- Sammanfogar de flesta gummi- och vinylmaterial.
- Hög styrka och temperaturbeständighet.
- Det kan användas till inntak i bilar.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116787	LS80	3M™ Spraylim 80, Kontaktlim, Gummi- och vinyl, 500 ml	12	Behållare

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Spraylim 90

3M™ High-Strength 90 är ett snabbtorkande, transparent spraylim som passar perfekt för limning av betong, trä, MDF, laminat, plast, inklusive polyeten och polypropen. Limmet är lätt att applicera och har hög beständighet mot fukt och värme (upp till 71 °C).

- Riktat spraymönster säkerställer minimal översprutning och minskat spill
- Mycket hög styrka och snabbt hugg med permanent vidhäftning
- Idealiskt lim för högtryckslaminat, spånskivor och många andra material, även polyeten, polypropen och SBR-gummi



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116790	LS90	3M™ Spraylim 90, Starklim, Klar, 500 ml	12	Behållare

3M™ neoprenbaserat kontaktlim 10

3M™ neoprenbaserat kontaktlim 10 är ett mångsidigt, lösningsmedelsbaserat lim som finns tillgängligt i tub, burk eller hink. Det ger omedelbar hanteringsstyrka och god värmebeständighet, och används ofta för att fästa de flesta metaller och plaster. Det är även lämpligt för laminering av stora panelytor och kompositmaterial.

- Fäster på metaller som rostfritt stål, aluminium och kallvalsat stål samt många plaster och andra substrat.
- Högeffektivt lamineringslim.
- Har utmärkt fukt- och värmebeständighet upp till 148 °C/300 °F.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000080208	1020L	3M™ neoprenbaserat kontaktlim 10, 20 L	1	Styck
7000080206	FB10 YELLOW	3M™ neoprenbaserat kontaktlim 10, Gul, 1 L	6	Behållare
7000080207	SW105	3M™ neoprenbaserat kontaktlim 10, Ljusbult, 5 L	2	Behållare

3M™ neoprenbaserat högeffektivt gummilim 1300

3M™ neoprenbaserat högeffektivt gummilim 1300 är ett mångsidigt, lösningsmedelsbaserat lim. Det ger omedelbar styrka och god värmebeständighet, och används ofta för att fästa de flesta gummi- och packningsmaterial. Limmet är även lämpligt för gummitäckning av stora områden, stötdämpare och mycket annat.

- Kan sammanfoga neopren, SBR, butyl och andra gummityper med diverse andra substrat.
- Har utmärkt fukt- och värmebeständighet upp till 148 °C/300 °F.
- Kan användas som kontakt- eller våtlim.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100036550	1300 YELLOW	3M™ neoprenbaserat högeffektivt gummilim 1300, Guldgul, 1 L	6	Liter

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ neoprenbaserat högeffektivt kontaktlim 1357

3M™ neoprenbaserat högeffektivt kontaktlim 1357 är ett högeffektivt kontaktlim med lång öppentid och hög omedelbar styrka.

- Extremt hög styrka och temperaturbeständighet.
- Bygger snabbt upp styrka.
- Uppfyller MMM-A-121.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100038272	1357	3M™ neoprenbaserat högeffektivt kontaktlim 1357, Grå-grön, 1 L	6	Liter

3M™ neoprenbaserat högeffektivt gummilim 2141

3M™ neoprenbaserat högeffektivt gummilim 2141 är ett ljusgult, starkt lim av lösningsmedelstyp som är baserat på syntetiskt gummi och går att applicera med pensel.

- Universallim med utmärkt beständighet mot vatten, fett och olja.
- Starkt lim med långvarig vidhäftning.
- Kan sammanfoga diverse gummityper, inklusive neopren och butyl, med de flesta substrat.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046346	2141	3M™ neoprenbaserat högeffektivt gummilim 2141, Ljusgul, 1 qt. Obs: Endast för professionellt, industriellt bruk	12	Behållare

3M™ högeffektivt nitrilbaserat plastlim 1099

3M™ högeffektivt nitrilbaserat plastlim 1099 torkar snabbt och har en öppentid på cirka 40 minuter. Färdiga fogar är starka och väderbeständiga samt motståndskraftiga mot vatten, olja och bränsle. Dessutom fäster limmet bra på plast och vinyl och skapar en långvarig fog som kan stå emot migrering av mjukgörare.

- Högeffektivt lim som bildar starka fogar på de flesta vinyl- och plastmaterial.
- Beständig mot väder, vatten, olja, migrering av mjukgörare samt bränslen.
- Ger starka, snabbtorkande och flexibla fogar.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000079821	1099 TA	3M™ högeffektivt nitrilbaserat plastlim 1099, Guldgul, 1 L	6	Behållare
7000079905	1099150	3M™ högeffektivt nitrilbaserat plastlim 1099, Ljusbrun 150 ml	12	Styck
7000033732	10995	3M™ högeffektivt nitrilbaserat plastlim 1099, Ljusbrun, 5 L	10	Liter
7000033731	109920	3M™ högeffektivt nitrilbaserat plastlim 1099, Ljusbrun, 20 L	20	Liter
7000079824	1099200	3M™ högeffektivt nitrilbaserat plastlim 1099, Ljusbrun, 200 L	200	Liter

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Nitrilbaserat högeffektivt gummilim 847 Brun

3M™ nitrilbaserat högeffektivt gummilim 847 är ett mångsidigt lösningsmedelsbaserat och högeffektivt lim som är förhållandevis lättflytande för enkel applicering. Limmet har bra beständighet mot både olja och värme, och det används ofta för att sammanfoga de flesta gummi- och packningsmaterial.

- Högeffektivt lim avsett för packningar.
- Fäster på nitrilgummi (BUNA), neopren, SBR, butyl, läder, vinyl och diverse andra gummi- och packningsmaterial.
- Utmärkt beständighet mot bränsle, olja och vatten.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000079819	847 BROWN	3M™ Nitrilbaserat högeffektivt gummilim 847, Brun, 1 L	6	Behållare
7000079818	847150	3M™ Nitrilbaserat högeffektivt gummilim 847, Brun, 150 ml	12	Styck
7000079823	84725	3M™ Nitrilbaserat högeffektivt gummilim 847, Mörkbrun 5 L	2	Behållare

3M™ högpresterande industriplastlim 4693

3M™ högpresterande industriplastlim 4693 är ett lösningsmedelsbaserat lim med syntetiskt gummi.

- Utmärkt plastlim.
- Långvarig vidhäftning.
- Vatten- och värmebeständigt.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046574	49631	3M™ högpresterande industriplastlim 4693, Klar, 0,95 l	12	Behållare

3M™ Super 77™ cylinder universalspraylim

3M™ Spraylim 77 universalspraylim är ett extremt mångsidigt, snabbtorkande och transparent spraylim som fäster på en mängd olika lättviktsmaterial. De snabba permanenta fogarna ger snabba resultat och mindre nedtid. Sprayformeln är enkel att applicera direkt på ytor och material efter behov.

- Ett mångsidigt lim som kan sammanfoga en mängd olika lättviktsmaterial.
- Tack vare snabb, aggressiv vidhäftning och låg uppsugning slipper du klämmor och torktider.
- Utökad öppentid ger dig mellan 15 sekunder och 30 minuter efter applicering till att fästa ytorna.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100138125	77CYL	3M™ Scotch-Weld™ Spraylim 77, Klar, 13.2 kg Cylinder	1	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Super 77™ universalspraylim

3M™ Spraylim 77 universalspraylim är ett extremt mångsidigt, snabbtorkande och transparent spraylim som fäster på en mängd olika lättviktsmaterial. De snabba permanenta fogarna ger snabba resultat och mindre nedtid. Sprayformeln är enkel att applicera direkt på ytor och material efter behov.

- Ett mångsidigt lim som kan sammanfoga en mängd olika lättviktsmaterial.
- Tack vare snabb, aggressiv vidhäftning och låg uppsugning slipper du klämmor och torktider.
- Utökad öppentid ger dig mellan 15 sekunder och 30 minuter efter applicering till att fästa ytorna.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000116782	LS77	3M™ Spraylim Super 77™, universalspraylim, Beige, 500 ml	12	Behållare

3M™ universallim 1022

3M™ universallim 1022 är ett starkt, snabbstelnande nitrilbaserat lim.

- Utmärkt beständighet mot många bränslen och oljor.
- Värmehärdning förstärker de fysiska egenskaperna.
- Finns tillgängligt i burkar på 1 l och hinkar på 20 l.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000079839	10221	3M™ Nitrilgummilim 1022, 1 l, 6 st/fp	6	Liter
7000079840	102220	3M™ Nitrilgummilim 1022, 20 l	1	Styck

Vattendispergerade lim

3M™ Fastbond™ kontaktlim 30NF

3M™ Fastbond™ kontaktlim 30NF är ett vattenlösligt lim med hög styrka och täckningsgrad. Det har en hög omedelbar vidhäftningsförmåga, lång öppentid och god värmebeständighet. Våra lim kan sammanfoga de flesta typer av skumplast, plastlaminat, trä, plywood, träfaner och dukmaterial med varandra eller sig själva.

- Kan sammanfoga de flesta typer av skumplast, plastlaminat, trä, plywood och dukmaterial med varandra eller sig själva.
- Skapar en mycket stark och värmebeständig fog med upp till fyra timmar lång öppentid.
- Limmet kan appliceras med pensel, roller eller som spray.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000080243	305BL	3M™ Fastbond™ kontaktlim 30, Blå, 5 L	2	Behållare
7000080244	3020BL	3M™ Fastbond™ kontaktlim 30, Blå, 20 L	16	Styck
7000080245	3020N	3M™ Fastbond™ kontaktlim 30, Neutral, 20 L	1	Styck
7000080242	305N	3M™ Fastbond™ kontaktlim 30, Vit, 5 L	2	Behållare
7100015462	301BL	3M™ Fastbond™ kontaktlim 30NF, Blå, 1 L	6	Behållare
7000080239	FB30NF	3M™ Fastbond™ kontaktlim 30NF, Klar, 1 L	6	Behållare
7000080246	FB30200	3M™ Fastbond™ kontaktlim 30NF, Neutral, 200 Liter, Drum	200	Liter

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Fastbond™ Isoleringslim 49

Sammanfoga lättviktsmaterial, såsom glasfiberisolering, filt, lumpull, papper och andra material, med metall och många andra underlag med 3M™ Scotch-Weld™ isoleringslim 49. Vårt lim är vattenbaserat och har en hög andel fast substans. Det fäster snabbt, är tryckkänsligt och kan enkelt appliceras med pensel, roller eller spray.



- Mycket snabb vidhäftning.
- Uppfyller ASTM E-84.
- Applicera på den ena ytan och spara tid.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000079967	4920	3M™ Fastbond™ Isoleringslim 49, 20 l	20	Liter

3M™ Fastbond™ kontaktlim 2000NF

Applicera 3M™ Scotch-Weld™ kontaktlim 2000NF för omedelbar hanteringsstyrka utan aktiv torkning. Vårt lim har många fördelar, bland annat hög värmebeständighet och styrka.



- Vattenbaserat kontaktlim av tvåkomponentstyp.
- Omedelbar vidhäftning och hanteringsstyrka utan aktiv torkning.
- Har hög värmebeständighet och styrka.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000080250	20002	3M™ Fastbond™ kontaktlim 2000NF, 2 L	3	Behållare
7100029348	200019	3M™ Fastbond™ kontaktlim 2000NF, 19 L	19	Liter
7100083354	200017BL	3M™ Fastbond™ kontaktlim 2000NF, Blå, 17 L, Drum	1	Trumma

3M™ Fast Tack Vattendispergerat Lim 1000NF

3M™ vattenbaserat lim med snabb vidhäftning 1000NF är ett unikt, vattenbaserat lim som är särskilt utformat för att effektivt kombinera snabb och värmestålig vidhäftning med möjlighet till omplacering och hög slutstyrka. Vårt lim är polykloroprenfritt och icke brandfarligt, vilket kan bidra till lägre försäkringskostnader och ökad säkerhet på arbetsplatsen.



- Det lösningsmedelsfria enkomponentslimmet behöver inte blandas, vilket underlättar säker och enkel hantering.
- De stabila fogarna ger god värmestålighet och håller länge.
- Snabb vidhäftning som uppnår hanteringsstyrka omedelbart och håller produktionstakten uppe.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000046563	100018LO	3M™ Fast Tack Vattendispergerat Lim 1000NF, Lila, 18,92L, 1 st/fp	1	Box
7100011610	1000378N	3M™ Fast Tack Vattendispergerat Lim 1000NF, Neutral, 3.78 L	4	Flaska
7100007793	1000378L	3M™ Fast Tack Vattendispergerat Lim 1000NF, Violet, 3.78 L	4	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

Smältlim

3M™ Smältlim 3731

3M™ smältlim 3731 är ett 100 % solitt, lösningsmedelsfritt lim som ger en stark och hållbar fog. Vi har utformat det här limmet för att ge beständiga och pålitliga fogar med hög värmebeständighet, för att du ska kunna förvänta dig utmärkt prestanda i en mängd olika tillämpningar.



- 100 % solitt, lösningsmedelsfritt lim för starka fogar.
- Limmet ger långsiktig hållbarhet tack vare hög temperaturbeständighet.
- Termoplastlimmet gör det möjligt att sammanfoga substrat med låg ytenergi.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100009195	37315Q	3M™ Smältlim 3731, Q Ljusbrun, Crème, 16 mm x 203 mm, 5 kg	1	Box

3M™ Smältlim 3738

3M™ Smältlim 3738 ger starka, tillförlitliga fogar för långsiktig hållbarhet och utmärkt prestanda. Smältlimmet 3738 har utformats som ett 100 % solitt lim som uppfyller kraven i en mängd olika tillämpningar.



- 100 % solitt lim för starka, pålitliga fogar.
- Universallimmet kan sammanfoga många olika material.
- Klarar av stora volymer tack vare hög appliceringstakt.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100020456	3738PG	3M™ Smältlim 3738 PG, Mellanbrun, 10 kg	1	Box
7100008738	37385Q	3M™ Smältlim 3738 Q, Mellanbrun, 5 kg	1	Box

3M™ Smältlim 3747

3M™ smältlim 3747 ger dig starka och tillförlitliga fogar för en mängd olika tillämpningar. Vårt smältlim 3747 har utformats för medelhög värmebeständighet och ger fogar som klarar av höga temperaturer utan att lossna eller deformeras, för långsiktig hållbarhet och utmärkt prestanda.



- Medelhög värmebeständighet ger långvariga fogar som klarar av höga temperaturer.
- 100 % solitt lim för starka och tåliga fogar.
- Fäster på en mängd olika substrat för att passa många olika tillämpningar.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000877	37475Q	3M™ Smältlim 3747 Q, Ljus bärnsten, Brun, 5 kg	1	Box

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Smältlim 3748

3M™ smältlim 3748 är ett tåligt och flexibelt smältlim med utmärkt tålighet för chockkyla som behåller optimal vidhäftning även i fluktuerande temperaturer. Detta smältlim är en 100 % solid termoplastsammansättning som ger utmärkt hållbarhet i en mängd olika tillämpningar.



- Har utmärkt tålighet mot chockkyla för optimal långsiktig vidhäftning.
- Den goda värmebeständigheten ger hållbarhet trots fluktuerande temperaturer.
- De utmärkta elektriska egenskaperna gör produkten perfekt för elektriska tillämpningar.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100005566	374810PG	3M™ Smältlim 3748 PG, Vit, 10 kg	1	Styck
7000000878	37485Q	3M™ Smältlim 3748 Q, Benvit, 5 kg	1	Box
7000000879	3748TC	3M™ Smältlim 3748 TC, Benvit, 5 kg	1	Box
7100044127	xxx	3M™ Smältlim 3748, Off-White, Chips	1	Box

3M™ Smältlim 3748 VO

3M™ smältlim 3748 VO är ett 100 % solitt, termoplastbaserat universallim. Vårt självsläckande lim brinner inte när brandkällan eliminerats. Det har goda termiska och elektriska egenskaper för tryckta ledningar, kretskort och andra elektroniska tillämpningar, och det är stöttåligt för delar som utsätts för vibrationer eller andra rörelser.



- Tåliga och flexibla fogar med god beständighet mot termisk chock.
- Fäster på svårsammanfogade plaster, som polyolefinplast.
- 100 % fast substans som sammanfogar med försumbar krympning eller hopdragning.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000887	3748VOQ	3M™ Smältlim 3748 VO-Q, Vit, 5 kg	1	Box

3M™ Smältlim 3762

3M™ smältlim 3762 är en ekonomisk, snabbstelnde och 100 % solid smältlimsharts. Det är utformat för universalanvändning, tätning av wellpapp och allmän förpackning. Vid uppvärmning till den angivna smältpunkten bildar limmet ett aggressivt klibb som fäster och uppnår hanteringsstyrka på bara några sekunder, vilket bibehåller produktivitet i högt tempo.



- Den aggressiva värmevidhäftningen uppnår snabbt hanteringsstyrka för paketering och andra tillämpningar.
- Den medellånga arbetstiden ger möjlighet till placering och justering.
- Ger säkra fogar till material som är svåra att täta, såsom lätt vaxade ytor.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100023053	37625Q	3M™ Smältlim 3762 Q, Mellanbrun, 5 kg	1	Box

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Smältlim 3762LM

3M™ Smältlim 3762LM är ett 100 % fast, snabbhärdande smältlim designat för förpacknings- och fraktapplikationer. Den är idealisk för limning av wellpappkartonger, trä, spånskivor, spånskivor och skum. Det rekommenderade applikationstemperaturintervallet är 250-270°F (121-132°C).

- Aggressiv hot tack uppnår snabbt hanteringsstyrka



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100025246	37625QLM	3M™ Smältlim 3762 LM, Ljusbrun, 5 kg	1	Box

3M™ Smältlim 3764

3M™ smältlim 3764 är ett klart, 100 % solitt termoplastlim som kan sammanfoga många olika plaster, inklusive polyolefin. Smältlimet har utformats för att vara flexibelt vid låga temperaturer och ge enastående prestanda i en mängd olika tillämpningar och industrier.

- Det 100 % solida termoplastlimmet möjliggör justering med tiden för att kunna uppfylla särskilda krav i olika projekt.
- Utformat för att vara flexibelt vid låga temperaturer för enklare placering och justering vid applicering.
- Den stöttåliga designen ger långsiktig hållbarhet.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000884	376410PG	3M™ Smältlim 3764 PG, Klar, 10 kg	1	Box
7100008178	37645Q	3M™ Smältlim 3764 Q, Klar, 5 kg	1	Box

3M™ Smältlim 3779

Vårt 3M™ Smältlim 3779 är ett bärnstensfärgat, högpresterande termoplastlim med bra elektriska egenskaper och hög värmetålighet för utfyllnad och inkapsling. Det har bra slagåtlighet och är beständighet mot bensin och olja.

- Ger hög värmebetändighet för hållbara fogar
- Limmet är beständigt mot olja och bensin
- Allroundlim som fungerar mot många olika typer av material, inklusive vissa plaster



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000888	37795Q	3M™ Smältlim 3779 Q, Klar ljus bärnsten, 5 kg	1	Box

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Smältlim 3789

3M™ smältlim 3789 är ett polyamidlim som har utformats för att bilda stöt-, bränsle- och oljebeständiga fogar på plast, vinyl, trä och andra ytor. Vi tillverkar det här kraftiga limmet med 100 % solid termoplastharts. Detta smältlim har även god värmebeständighet (104 °C/220 °F) och en öppentid som möjliggör placering och justering av materialen.



- Bra stöttålighet för extra hållbarhet.
- Limmet klarar av att exponeras för bränsle och olja.
- God värmebeständighet (104 °C/220 °F).

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100008737	37895Q	3M™ Smältlim 3789 Q, Klar bärnsten, 5 kg	1	Box

3M™ Smältlim 3792

3M™ smältlim 3792 är tillverkat med 100 % solid termoplastharts. Adhesivet avger minimal doft vid uppvärmning vilket underlättar en behaglig arbetsmiljö. Limmet är snabbt och pålitligt i kombination med smältlimspisoler från 3M™ som är utformade för att klara av allt du behöver göra.



- Har ett klart utseende efter torkning.
- Öppentiden möjliggör placering och justering av materialen.
- 3792: klart universallim för trä, textil, stoppning och andra lättviktsmaterial.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100020334	3792PG	3M™ Smältlim 3792 PG, Klar, 10 kg	1	Box
7000000891	37925Q	3M™ Smältlim 3792 Q, Klar, 5 kg	1	Box

3M™ Smältlim 3792LM

3M™ smältlim 3792 är tillverkat med 100 % solid termoplastharts. Adhesivet avger minimal doft vid uppvärmning vilket underlättar en behaglig arbetsmiljö. Limmet är snabbt och pålitligt i kombination med smältlimspisoler från 3M™ som är utformade för att klara av allt du behöver göra.



- Har ett klart utseende efter torkning.
- Öppentiden möjliggör placering och justering av materialen.
- 3792: klart universallim för trä, textil, stoppning och andra lättviktsmaterial.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000880	3792QLM	3M™ Smältlim 3792, LM Klar, 5 kg	1	Box

Lim, tätningsmedel och fogmassor

Tättningsmedel

3M™ Fogmassa 740UV

3M™ Limmande tätning 740 UV är ett fukthärdande, isocyanatfritt elastomerertättningsmedel av enkomponentstyp. Det här tätningsmedlet är perfekt att använda när utseendet är viktigt och har god UV-beständighet och hållbar flexibilitet.



- Stark tätning
- Utmärkt UV-beständighet
- Permanent elastisk för att tillåta led rörelser

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100077103	740600GR	3M™ Fogmassa 740UV, Grå, 600 ml	360	Styck
7100075873	740290B	3M™ Fogmassa 740UV, Svart, 290 ml	12	Styck
7100075868	740600B	3M™ Fogmassa 740UV, Svart, 600 ml	12	Styck
7100077122	740290W	3M™ Fogmassa 740UV, Vit, 290 ml	12	Styck
7100077298	740600W	3M™ Fogmassa 740UV, Vit, 600 ml	12	Styck

3M™ Hybridlim Fogmassa 760

3M™ hybridfogmassa 760 är en elastisk enkomponentstätning med hög styrka. Hybridtekniken gör att det går att måla över tätningen innan den har torkat, och tätningen försämras inte av UV-strålning.



- Utmärkt vidhäftning.
- Går att måla över innan den har torkat.
- För användning över/under vattenlinjen.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000032429	760295GR	3M™ Hybridlim Fogmassa 760, Grå, 295 ml	12	Styck
7000032428	760295B	3M™ Hybridlim Fogmassa 760, Svart, 295 ml	12	Styck
7000061767	760600B	3M™ Hybridlim Fogmassa 760, Svart, 600 ml	12	Styck
7000032427	760295W	3M™ Hybridlim Fogmassa 760, Vit, 295 ml	12	Styck
7000032430	760600W	3M™ Hybridlim Fogmassa 760, Vit, 600 ml	12	Styck

3M™ Marin fogmassa 4000UV

3M™ marin fogmassa 4000 UV är en enkomponentsfogmassa som härdar till en stabil, gummiliknande och vattentät tätning.



- Mycket hög styrka.
- Utmärkt UV-beständighet för glättning.
- För användning över/under vattenlinjen.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000095179	6580	3M™ Marin fogmassa 4000UV, Vit, 295 ml, shore A45	12	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Marintätning 4200FC

3M™ snabbhärdande marin universalfogmassa 4200FC är en polyuretanbaserad universalfogmassa av enkomponentstyp som reagerar kemiskt med fukt för att skapa en flexibel fog med god vidhäftning till de flesta material.

- Bildar en flexibel fog på de flesta material.
- Certifierat enligt Marine Equipment Directive (MED 96/98/EC) (aktuellt certifikat giltigt till 6 mars 2017).
- Klubbfri efter 1 timme och härdar vanligtvis på 24 timmar



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000079890	4200310B	3M™ Marintätning 4200FC, Svart, 310 ml	12	Styck
7000079889	4200310W	3M™ Marintätning 4200FC, Vit, 310 ml	12	Styck

3M™ Marin fogmassa 5200

3M™ marin fogmassa 5200 är extremt stark och bibehåller sin styrka både över och under vattenlinjen. Den förblir flexibel för att klara av rörelser i strukturen. Har utmärkt beständighet mot väder och saltvatten.

- Mycket hög styrka.
- Vattentäta fogar.
- För användning över/under vattenlinjen.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100082436	5200295AM	3M™ Marin fogmassa 5200, Mahogany, 295 ml, PN06502	12	Styck
7100082716	5200295WLG1	3M™ Marin fogmassa 5200, Vit, 295 ml, PN06500	12	Styck
7100082438	5200295B	3M™ Marin fogmassa 5200, svart, 295 ml, PN06504	12	Styck
7100082441	6520	3M™ Marin fogmassa 5200FC, Vit, 295 ml, PN06520	12	Styck

3M™ Polyuretantättningslim 560

3M™ Polyuretantättningslim 560 kan användas till att sammanfoga många olika material, inklusive plast, fiberarmerad plast, SMC (formpressningsmaterial), aluminium, stål, belagd metall och trä. Det starka limmet är perfekt i tillämpningar där extra hög fogstyrka och hållfasthet krävs, inklusive limning av paneler och mycket mer.

- För limning av paneler.
- Mycket hög styrka.
- Rök- och flamklassat, 50 minuter tills hinna bildas.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000032418	560310GR	3M™ Polyuretantättningslim 560, Grå, 310 ml	12	Styck
7000032419	560600B	3M™ Polyuretantättningslim 560, Svart, 600 ml	12	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Polyuretanhäftande tätningsmedel snabbhärdande 550



3M™ polyuretanfogmassa 550 FC är en snabbhärdande polyuretantätning som är utformad för att täta och sammanfoga många olika substrat i en mängd olika tillämpningar.

- Universalfogmassa.
- Går att måla över när den har torkat.
- För användning över/under vattenlinjen.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000032444	550310GR	3M™ Polyuretanhäftande tätningsmedel snabbhärdande 550, Grå, 310 ml	12	Styck
7000061789	550FC600	3M™ Polyuretanhäftande tätningsmedel snabbhärdande 550, Grå, 600 ml	12	Styck
7000032443	550310B	3M™ Polyuretanhäftande tätningsmedel snabbhärdande 550, Svart, 310 ml	12	Styck
7000032442	550310W	3M™ Polyuretanhäftande tätningsmedel snabbhärdande 550, Vit, 310 ml	12	Styck
7000077273	550FC600W	3M™ Polyuretanhäftande tätningsmedel snabbhärdande 550FC, Svart, 600 ml	360	Styck

3M™ Polyuretanfogmassa för glas 590

3M™ polyuretanfogmassa för glas 590 är en snabbhärdande enkomponentstätning av högviskos polyuretan som används för att sammanfoga vindrutor och andra substrat som kräver hög fogstyrka.

- För strukturell fogning av glas.
- Har krocktestats (FMVSS 212).
- Tre timmar tills du kan köra iväg, 30 minuter tills hinna bildas.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000032420	590310B	3M™ Polyuretanfogmassa för glas 590, Svart, 310 ml	12	Styck

3M™ Scotch-Seal™ Industritätning 800

3M™ Scotch-Seal™ Industritättningsmedel 800 är ett rödbrunt, borstbart tätningsmedel som torkar till en flexibel tätning. Det här tätningsmedlet fäster vid många olika metallytor och motstår vatten, oljebaserade rengöringsmedel och bränsle när det har torkat. Dessutom har produkten ett brett temperaturintervall på -54 °C till 93 °C.

- Rödbrunt tätningsmedel som kan appliceras med pensel
- Skapar en hållbar, långvarig, flexibel och gummiliknande tätning
- Utmärkt vidhäftning på aluminium, kallvalsat och galvaniserat stål, glas, många olika plaster och andra ytor



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000792	80086	3M™ Scotch-Seal™ Industritätning 800, Rödbrun, 148 ml	36	Flaska

Lim, tätningsmedel och fogmassor

Silikonfogmassa

3M™ Marint silikontättningsmedel 3200

3M™ marint silikontättningsmedel 3200 är en enkomponentspasta som härdar till en tålig, gummiliknande fast massa när det exponeras för fuktig luft.

- Tätar en mängd olika substrat.
- Kan appliceras på vertikala ytor tack vare den icke rinnande formuleringen.
- Finns i vitt, svart och transparent.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000095175	3200B280	3M™ Marint silikontättningsmedel 3200, Svart, 280 ml, PN05601	24	Styck
7000095173	5602	3M™ Marint silikontättningsmedel 3200, Transparent, 280 ml, PN05602	24	Styck
7000095174	3200W280	3M™ Marint silikontättningsmedel 3200, Vit, 280 ml, PN05600	24	Styck

Munstycken

3M™ Scotch-Weld™ EPX Fyrkantigt blandningsmunstycke

Välj 3M™ Scotch-Weld™ EPX fyrkantigt blandningsmunstycke i guld för effektiv applicering av våra 200/400 ml Duo-Pak-patroner med 3M™ Scotch-Weld™ konstruktionslim blandat i 1:1 och 2:1.



- Utformat för att användas med 48.5/50 ml Duo-Pak-patroner med 3M™ Scotch-Weld™ konstruktionslim blandat i 1:1 och 2:1.
- Blandar limmet grundligt och möjliggör precis applicering på materialet.
- Den avsmalnade spetsen kan skäras till lämplig storlek.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100148766	NOZZHELICAL	3M™ Scotch-Weld™ EPX Fyrkantigt blandningsmunstycke, 48.5 och 50 ml	72	Styck
7100262488	MIXNOZG	3M™ Scotch-Weld™ EPX Fyrkantigt blandningsmunstycke, Grön, 1:1 and 2:1	36	Styck
7100015959	490NOZZOR	3M™ Scotch-Weld™ EPX Fyrkantigt blandningsmunstycke, Orange, 490 ml	36	Styck
7100104991	MIXNOZG	3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Fyrkantigt blandningsmunstycke, Grön, 1:1 and 2:1, 36 st/fp	36	Styck

3M™ Scotch-Weld™ Munstycken till konstruktionslim

3M™ Scotch-Weld™ munstycken till konstruktionslim används med 3M™ EPX Duo-Pak-lim för att säkerställa korrekt blandning av limmets delar. Munstycket matchas med limmet.

- Ger mycket effektiv matchning till lim.
- Används med 3M™ EPX Duo-Pak-lim.
- Minimera limavfall – byt bara till ett nytt munstycke för att använda kvarvarande lim



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000087691	801NOZZ	3M™ Scotch-Weld™ Munstycken till konstruktionslim till DP801 - DP 810, 6 påsar x 12 st	12	Styck

Lim, tätningsmedel och fogmassor

Limpistoler

3M™ Smältlimspistol

3M™ smältlimsapplikatorer är designade för att förbättra produktiviteten, sänka kostnaderna och minimera avfallet i industriella applikationer. Från hög volym till detaljarbete, 3M™ Hot Melt Applicators säkerställer optimal prestanda genom smältning på begäran eller progressiv matningsteknik för att möta dina produktions-deadlines.

- Lättviktig design gör hanteringen enkel
- Unikt utformad för att användas med 3M™ smältlim
- Idealisk för applicering av både små och stora volymer



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100255953	HOTMELTAPP	3M™ Scotch-Weld™ Smältlimspistol TC/TC-Q, 220V, Gen II, Europeisk kontakt, 1 st/väska	1	Styck
7100255832	HOTMELTAPP	3M™ Scotch-Weld™ Smältlimspistol- TC/TC-Q LT, 220V, Gen II, europeisk kontakt, 1 st/väska	10	Styck

Applikationstillbehör

3M™ Scotch-Weld™ EPX Kolv till manuell applikator

3M™ Scotch-Weld™ EPX kolv till manuell applikator. För användning med både 1:1- och 2:1-patroner på 200 ml.

- Utformad för att användas med 3M™ Scotch-Weld™ konstruktionslim i Duo-Pak-patroner på 50 ml.
- Ger exakt rätt blandning av komponenter.
- Godkänt tillbehör till 3M™ Scotch-Weld™ EPX applikator.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000062909	EPXS101	3M™ Scotch-Weld™ EPX Kolv till manuell applikator, 1:10 för 45 ml patroner 8805, 8810, 8405	10	Styck
7000006768	EPXS	3M™ Scotch-Weld™ EPX Kolv till manuell applikator, Svart, Måtare 1:1:2:1	40	Styck

Vidhäftningsförbättrare

3M™ Vidhäftningsförbättrare AP111

3M™ Vidhäftningspromotor 111 är en isopropylalkoholbaserad vidhäftningspromotor som används tillsammans med 3M™ VHB™ Tejp. En praktisk lösning för rengöring som ger bättre vidhäftning på ytor som är någorlunda rena.

- Alkoholbaserad vidhäftningspromotor
- Ger snabbare uppbyggnad av tejpvidhäftningen vid både normala och låga temperaturer
- Används på många målade och rena metallsubstrat.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000001323	AP111250	3M™ Vidhäftningsförbättrare AP111, Klar, 250 ml	4	Flaska

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Vidhäftningsförbättrare AP596

Använd 3M™ vidhäftningsförbättrare AP596 för vindrutor och andra tillämpningar. Vår färglösa vidhäftningsförbättrare kan användas tillsammans med 3M SMP-tätning och silikon. Den passar många olika ytor, inklusive tonat och sintrat glas, akryl (PMMA), polyester och PVC.

- Vidhäftningsförbättrare.
- Genomskinlig.
- Använd med tonat eller sintrat glas, akryl (PMMA), polyester och PVC.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000061757	AP596	3M™ Vidhäftningsförbättrare aktivator AP596, Klar, 1000 ml	8	Flaska

3M™ Universalprimer för tätning P591

3M™ universalprimer för tätning P591 är en svart primer som ökar vidhäftningen för polyuretan- och SMP-baserade tätningsmassor.

- Främjar vidhäftning.
- Blockerar UV-strålning.
- Används på glas med keramiskt screentryck och PMMA.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100158521	P591250	3M™ Universalprimer P591, Svart, 250 ml	12	Styck

3M™ Aktivator för hybridstrukturtejp

3M™ Aktivator för hybridstrukturtejp bildar ett komplett system som gör det enkelt för dig att designa utan begränsningar.

- Krävs för 3M™ Hybridstrukturtejp.
- 3M™ Hybridstrukturtejp kombinerar styrkan och prestandan hos ett konstruktionslim.
- Lösningemedelsbaserad flytande aktivator som kan appliceras på flera sätt.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100283265	xxx	3M™ Aktivator för hybridstrukturtejp, klar, 237 ml, 12 burkar/kartong	12	Behållare
7100283355	xxx	Aktivator för 3M™ Hybridstrukturtejp, klar, 3,8 l, 4 burkar/kartong	4	Behållare

3M™ Primer 9348

3M™ Scotch-Weld™ primer 9348 är en primer som motverkar migrering av mjukgörare.

- Transparent.
- Lösningbaserad

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100132671	xxx	3M™ Primer 9348, Klar, 1 L	12	Behållare

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Scotch-Weld™ Akryllim Accelerator A3-2

3M™ Scotch-Weld™ Accelerator för akryllim A3-2 är acceleratorkomponenten (del A) i ett akrylhäftämne med två komponenter. Den är framtagen för att användas med ett B/A-system. Den här acceleratoren ska användas med våra 3M™ Scotch-Weld™ Akrylhäftämnen DP8805NS, DP8810NS och DP8825NS. Den snabba härdningen bygger snabbt upp styrka och ger robusta och slagtåliga fogar.



- Accelerator som härdar med följande akrylhäftämnen: DP8805NS, DP8810NS och DP8825NS
- Ger snabb konstruktionsstyrka vid B/A-blandningsförhållande 10:1
- Framtagen för ge robusta, slagtåliga bindningar och lång livslängd

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100102180	88A321	3M™ Scotch-Weld™ Akryllim Accelerator A3-2, Part A, Grön, 3,78 L	1	Behållare

3M™ Scotch-Weld™ Metallprimer 3901

3M™ Scotch-Weld™ Metal Primer 3901 är en primer avsedd för användning med 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionslim. Den här primer för film och flytande lim kan förbättra vidhäftningen av metall och glas. Primern skyddar även metaller mot korrosion och miljöexponering.



- Ger en bättre vidhäftning av metall och glas, samt en bättre beständighet mot miljöexponering för epoxi- och uretanbaserade konstruktionslim
- Ger förbättrat rotskydd för metall för långvarig prestanda
- Skydda glas och metall mot korrosion

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000000907	3901	3M™ Scotch-Weld™ Metallprimer 3901, Röd, 240 m,	12	Behållare

3M™ VHB™ Silane Glasprimer

3M™ VHB™ Silane Glasprimer förebygger fuktbeständighet på glas mot häftämnen. FÄRDIG ATT ANVÄNDAS.



- Förebygg fuktbeständighet på glas mot häftämnen
- Applicera som primer innan du fäster vid glas: Oumbärlig primer när du ska fästa bokstäver på butiks-fönster och för att fästa glas i badrum eller kök
- Använd med 3M™ VHB™-tejp

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000006770	VHBPRIME	3M™ VHB™ Silane Glasprimer, Klar, 1 L	6	Flaska

Lim, tätningsmedel och fogmassor

3M™ Primer 94

3M™ Tejpprimer 94 är en vidhäftningspromotor som används tillsammans med 3M™ VHB™ Tejp för att förbättra vidhäftningen på svåra substrat, som PE, PP, ABS, PET-/PBT-blandningar, betong, trä, glas, metall och målade metallytor.

- Vidhäftningspromotor
- Kan användas på en mängd olika substrat
- Hållbar



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100003278	94PRIM	3M™ Primer 94, 0,24 Liter, 12 st/fp	12	Styck
7000001584	941	3M™ Primer 94, 0,95 L, 12 st/fp	12	Flaska
7000050137	94AMPUL	3M™ Primer 94, Ampull, Gul, 0.66 ml	1000	Styck

3M™ Universal Primer UV

3M™ VHB™ Universaltejpprimer UV är en priminglösning för vidhäftning med 3M™ VHB™-tejp. Den möjliggör stark, hållbar vidhäftning på ytor som polypropen, ABS, PET-/PBT-blandningar och andra substrat med låg vidhäftning, samtidigt som den förbättrar tillverkarens miljö-, hälso- och säkerhetsprofil jämfört med 3M™ Primer 94.

- Förbättrar vidhäftningen på polypropen, ABS, PET-/PBT-blandningar och andra substrat som är svåra att fästa på
- Förbättrad miljö-, hälso- och säkerhetsprofil jämfört med 3M™ Primer 94
- UV-indikator gör det möjligt att verifiera var primer har applicerats, vilket minskar risken för primingfel och förbättrar kvalitetskontrollen.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100116406	UNIPRIME236	3M™ Universal Primer UV, 236ml	12	Behållare
7100107033	UNIPRIME946	3M™ Universal Primer UV, 946ml	12	Behållare

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	DP100 Plus	DP110	DP125	DP190	DP410	DP460	DP490	DP609	DP8005	DP8010	DP8405NS	DP8410NS	7240FR
----------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	----------	----------	--------



Suggested Applications

Product number	DP100 Plus	DP110	DP125	DP190	DP410	DP460	DP490	DP609	DP8005	DP8010	DP8405NS	DP8410NS	7240FR
General attachment applications in a variety of industries	•	•	•										
Fast potting agent good for applications with thermal cycling	•												
Bond metal, ceramic, wood and many plastic		•	•										
Semi-flexible potting compound				•									
Transportation applications, such as rail and automotive					•	•	•						
Use when toughness and high strength are needed					•	•	•						
Bonding of electronic components						•							
Aerospace applications							•						
Bond plastic, wood and painted or primed metal								•					
Bond low surface energy plastics such as polypropylene, polyethylene and thermoplastic elastomers (TPEs)									•	•			
Joining plastics to metals, such as in the manufacture or repair of appliances									•	•			
Impact resistance composite bonding									•	•			
Metalworking such as HVAC, appliance, and specialty vehicles											•	•	
Sign manufacturing such as panel to frame bonding, trim attachment, letter bonding, and frame assembly											•	•	
Bonding plastics, composites and powder coats to metal											•	•	
Typically used where fast assembly of smaller parts is required											•	•	
Adhesive certified for use on trains													•
Product number	DP100 Plus	DP110	DP125	DP190	DP410	DP460	DP490	DP609	DP8005	DP8010	DP8405NS	DP8410NS	7240FR

Product Use
All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.



3M™ Spray Adhesives and Cleaners



Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
Properties/suitable for	Foam & fabric	Repositionable & removable	Hi-tack	Multi purpose	Rubber bonding	Heavy duty & hi-strength	Maintenance & cleaning
Key features (info box)							

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
Base	Synthetic elastomer	Synthetic elastomer	Synthetic elastomer	Synthetic elastomer	Polychloroprene	Synthetic elastomer	
Colour	Orange	White	Cream	Cream	Bright yellow	Clear	Clear
Density [g/ml]	0.71	0.71	0.70	0.70	0.71	0.71	
Volatile organic compounds [VOC] %	< 55	636	< 55	523	506	636	
Flash point	- 42°C	- 46°C	- 42°C	- 42°C	- 45°C	- 55°C	
Spray adhesive application	Both sides	One side	Both sides	One side or both sides	Both sides	Both sides	Spraying, brushing
Spray pattern	Variable lace	Particle	Variable lace	Mist	Variable lace	Variable lace	
Bonding range	Up to 10 min	Permanently tacky	Up to 60 min	Up to 15 min	Up to 15 min	Up to 15 min	
Dry time	15 to 30 sec	Up to 5 min	Up to 10 min	Up to 10 sec	1 to 3 min	Up to 30 sec	

Suggested Applications

Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
General upholstery and flexible foams bonding (e.g. PU or latex)	•						
Foam lamination. Attaching foam and fabric to wood and other substrates	•						
Bond fabrics to interiors, speakers, etc.	•						
Installing acoustic panels	•						
For repositionable and removable applications		•					
Use for holding and positioning lightweight materials temporarily		•					
Bonds paper, cardboard, acetate, foil, fabrics, plastic sheeting, etc.		•					
Bond carpet, door skins and fabric in conversions			•				
Attaching nameplates, pool table fabrics, pipe insulation etc.			•				

Suggested Applications (cont)							
Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner
Bonding insulation in aircraft interiors and specialty cabinets			•				
Bond insulating material such as polystyrene, rock wool, glass wool				•			
Attaching fibreglass insulation and drywall corner beads				•			
Bond thin decorative film, foils, and fabrics				•			
For variety of display and furniture jobs				•			
Picture framing and mounting displays				•			
Bond all types of rubber except EPDM					•		
Bond most supported vinyl and leather					•		
Adhere many plastics, laminates and wood products					•		
Adhere polyethylene, polypropylene to wood, metal and more						•	
Bond decorative laminate to tables, cabinets and shelving						•	
Attaching fibreglass insulation and drywall corner beads						•	
Bond kick plates to office desks						•	
Attach plastic sign lettering to wood						•	
Use for dissolving and removing dirt, grease and tar							•
Removes and various non-curing adhesives							•
Product number	Spray 74	Spray 75	Spray 76	Spray 77	Spray 80	Spray 90	Industrial Cleaner

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.



3M™ Hot Melt Adhesives



Product number	3738	3748	3762	3764	3792
Properties/suitable for	Wood	Electronics	Cardboard	Plastics	Universal
Key features (info box)					

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	3738	3748	3762	3764	3792
Base	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive	Thermoplastic adhesive
Colour	Tan	White	Tan	Clear	Clear
Open time [seconds]	50	45	35	40	50
Ball and ring melt point	86 °C	144 °C	94 °C	88 °C	83 °C
Peel strength [Newton/cm]	23	32	12	25	23
Shear strength [MPa]	2.6	2.2	3.8	2.7	1.7
Wood	•				
Electronics		•			
Cardboard			•		
Plastics		•		•	
Universal					•

Suggested Applications

Product number	3738	3748	3762	3764	3792
Woodworking and furniture manufacturing	•				•
Upholstery	•				•
Cabinetry	•				
Point-of-purchase displays	•		•		•
Electronic applications such as potting and wire tacking, and bonding		•			
Transportation interiors		•			
Seating attachment		•			
Manual and corrugated carton sealing			•		
General packaging applications			•		
Repacking chipboard			•		
Trade exhibits			•		
Mounting and trim attachment				•	
Assembly, attaching, repairing, potting, panel bonding, wire tacking, bundling, sealing, encapsulating				•	
Panel bonding					•
Product number	3738	3748	3762	3764	3792

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material och utförande och att den svarar mot angivna specifikationer. För arbetsresultat vid varans användning kan garanti ej lämnas, varför köparen själv bör övertyga sig om produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. Se i övrigt 3M:s Allmänna Leveransvillkor

3M Svenska AB — Allmänna leveransvillkor

Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvida inte 3M Svenska AB ("3M") och kunden skriftligen överenskommit annat.

Anbud, priser m.m.

1. Offert är bindande för 3M under trettio (30) dagar från dess datum, såvida ej annat skriftligen angivits. Utfästelser vid sidan av offert, orderbekräftelse och/eller dessa allmänna leveransvillkor är bindande för 3M endast under förutsättning att de skriftligen bekräftats av 3M.
2. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. i kataloger, prospekt, cirkulär m.m. är ungefärliga och bindande endast i den mån detta skriftligen överenskommits. Tekniska data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar.
3. Förändringar av tullavgifter, skatter eller andra offentliga avgifter eller pålagor, som medför ökade kostnader för 3M, berättigar 3M att höja i offert angivet, eller avtalat, pris. På order som understiger 10 000 kronor (exkl. moms) eller sådant annat visst minsta belopp som 3M vid var tidpunkt fastställer ("Minimibelopp"), tillkommer en särskild avgift om 1500 kronor (exkl. moms) eller sådant annat belopp som 3M vid var tidpunkt fastställer.
4. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och annan skatt eller offentlig avgift. Priserna är baserade på i offerten angiven växelkurs för svenska kronor i förhållande till den utländska valuta som är angiven i offerten eller, om sådan växelkurs ej angetts, på offertdagen gällande säljkurs för den utländska valuta som anges i offerten, enligt av Bankföreningen genom Nasdaq OMX dagligen utgivna fixkurser (baskursen). Om av Bankföreningen genom Nasdaq OMX utgivna säljkurser (fixkurser) för tillämplig valuta före (del)leveransdagen avviker i förhållande till ovan angivna baskurs med mer än fem (5) procentenheter äger 3M rätt att korrigera priset i relation till hela förändringen. Bankföreningens genom Nasdaq OMX utgivna säljkurser (fixkurser) publiceras på Sveriges Riksbanks hemsida, www.riksbank.se.

Betalning

5. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med en årlig räntesats motsvarande Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta jämte åtta (8) procentenheter.
6. Varar dröjsmål med betalning längre tid än två (2) veckor, har 3M rätt att med omedelbar verkan häva köpet. I händelse av sådan hävning är kunden skyldig att omedelbart återlämna obetalda varor till 3M.
7. Intill dess köpeskillingen till fullo blivit betald, äger 3M rätt att fordra fullgod säkerhet för ännu icke betald del av köpeskillingen. Ställs ej ofördröjligen fullgod, av 3M godkänd, säkerhet äger 3M rätt att häva köpet.

Frakt och emballage

8. 3M ombesörjer emballering och leverans av varor till kunden. Frakt- och hanteringsavgift debiteras enligt 3M's vid leveranstidpunkten tillämpade tariffer. Eventuella pallkostnader kan komma att debiteras kunden separat. Om kunden begär expressleverans, med exempelvis expressgods, extrabil, bud eller flyg, skall kunden, utöver 3M's hanteringsavgift, betala hela den faktiska fraktkostnaden. För leverans till mottagare utanför Sverige gäller särskilda villkor. Bestämmelser om ansvar för varan under transporten anges i punkt 9.

Leveransvillkor

9. Följande leveransvillkor skall äga tillämpning:

För leveranser inom Sverige: DAP, Incoterms 2010
För leveranser utanför Sverige: DDP, Incoterms 2010

Leveransvillkoren kompletteras med slutdestination i orderbekräftelsen. Kunden skall, om skada på varan uppstått under transporten, göra reklamation hos 3M i enlighet med punkt 16.

Leveranstid m.m.

10. Om inte annat skriftligen överenskommits löper angiven leveranstid från dagen för orderbekräftelsen. Varan skall anses levererad då risken för varan övergått till kunden enligt punkt 9.
11. Försenas leverans (eller delleverans) med mer än 1/3 av den avtalade leveranstiden, dock med minst tre (3) veckor, och beror förseningen på 3M, äger kunden rätt att häva köpet i den del som avser den försenade leveransen (eller delleveransen), om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för kunden. Hävning skall ske skriftligen inom en (1) vecka efter det att hävningsrätt inträtt. Denna punkt reglerar uttömmande kundens hävningsrätt vid leveransförsening.
12. Försenad leverans, eller hävning efter försenad leverans, berättigar till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse träffats mellan 3M och kunden.
13. Vid leverans av vara som ej lagerförs av 3M utan anskaffats efter beställning äger 3M rätt till över- eller underleverans med högst tio (10) procent av överenskommen kvantitet.

Ansvar för fel

14. 3M ansvarar för att såld vara, vid den tidpunkt då risken för varan enligt punkt 9 går över på kunden, är fri från fel och brister med avseende på konstruktion, material och tillverkning. Om varan är sådan att intrimning eller service erfordras, ansvarar 3M endast för fel som kvarstår efter det att erforderlig intrimning och service har gjorts. Denna punkt 14 anger uttömmande 3M's ansvar för fel och brister i såld vara. Övriga uttryckliga eller underförstådda utfästelser och garantier är utan verkan.
15. 3M's ansvar omfattar endast fel eller brist som förelåg vid tidpunkten för riskens övergång på kunden enligt punkt 9 och som visar sig inom trettio (30) dagar från den tidpunkten. Denna period förlängs inte på grund av stillestånd orsakat av fel eller brist i levererad vara.
16. Kunden skall genast sedan fel eller brist upptäckts skriftligen reklamera detta till 3M genom en utförlig beskrivning av felet eller bristen. Reklamation skall dock alltid vara 3M tillhanda senast sju (7) dagar efter det att kunden upptäckt eller bort upptäcka felet eller bristen. Kunden äger inte rätt att göra påföljder gällande för fel eller brist som inte reklamerats i enlighet med denna punkt.
17. Sedan 3M mottagit reklamation avgiven i enlighet med punkt 16 och förutsatt att 3M godkänner reklamationen, skall 3M äga rätt att, efter eget val, återta den felaktiga varan och ersätta kunden med ett belopp motsvarande den köpeskilling som kunden erlagt, eller att reparera eller byta ut den felaktiga varan. För varor eller delar som bytts ut eller reparerats enligt denna punkt har 3M samma ansvar som för den ursprungliga varan under en tid av trettio (30) dagar.
18. 3M's ansvar för fel och brister i levererade varor är begränsat till vad som ovan angivits. Vid fel eller brist i vara äger kunden inte göra gällande andra påföljder än de som angivits ovan.

Indirekt skada m.m.

19. Kunden har inte rätt till, och 3M är inte i något fall skyldig att betala, ersättning för följdskador såsom utebliven vinst, vinstbortfall eller annan indirekt skada. 3M är inte heller, med undantag för produktansvar (se nedan), i något fall skyldig att betala ersättning för skada som levererad vara orsakat på annan egendom eller person.
20. I fråga om produktansvar ansvarar 3M endast för fel eller säkerhetsbrister enligt tvingande regler om produktansvar. 3M ansvarar dock inte för fel eller säkerhetsbrister som orsakats på grund av kundens eller en tredje mans användning eller missbruk, underhåll, installation, instruktion, modifiering, anpassning eller dylikt.

Kunden förbinder sig att underrätta 3M om anspråk som framställs till kunden och bereda 3M möjlighet att, om 3M så önskar, lämna synpunkter på utformningen av kundens talan eller villkoren vid eventuell förlikning med den som framställt skadeståndsanspråket.

Regelefterlevnad

21. Kunden samt dess ägare, ledningspersoner, anställda samt andra representanter och företrädare för kunden (gemensamt "Företrädare") samt till kunden närstående juridiska enheter, underleverantörer och konsulter skall agera i enlighet med tillämplig nationell och internationell lagstiftning (inklusive, men inte begränsat till, mutlagstiftning, regler om penningtvätt, konkurrensrättslig-, arbetsmiljörättslig- och miljörättslig lagstiftning) samt andra bestämmelser som gäller för 3M och/eller kunden och/eller de tjänster eller produkter som avtalet med kunden i förevarande fall avser (gemensamt "Bestämmelserna"). Kunden förbinder sig att omedelbart informera 3M om kunden får kännedom om, eller har anledning att anta, att kunden, dess närstående enheter, underleverantörer, konsulter eller Företrädare bryter mot Bestämmelserna.
22. Kunden garanterar att varken kunden eller till kunden närstående juridiska enheter, underleverantörer, konsulter eller Företrädare kommer att genomföra, godkänna eller erbjuda lån, gåva, donation, betalning eller annan värdeöverföring, direkt eller indirekt, i syfte att erhålla, behålla eller styra affärstransaktion eller få otillåten fördel i avtal eller affärstransaktion som involverar 3M, till någon person, inkluderande, men inte begränsat till, anställda i statliga myndigheter och verk, personer som innehar anställning hos regering eller riksdag, i kommuner, i landstingskommuner eller i statliga eller kommunala hel- eller delägda bolag, politiska partier eller internationella organisationer, personer som innehar eller kandiderar till politiska uppdrag, anställda hos 3M eller nuvarande och potentiella kunder till 3M.
23. Vid brott mot punkt 21 och 22 äger 3M rätt att med omedelbar verkan häva avtalet med kunden.

Äganderättsförbehåll

24. Levererade varor förblir 3M's egendom till dess full betalning erlagts för 3M's fordringar på kunden.
25. Det åligger kunden att teckna försäkring (med 3M som förmånstagare) för levererade varor. Försäkringen skall gälla från den dag risken för varorna övergår till kunden till den dag full betalning erlagts enligt punkt 24.

Immateriella rättigheter

26. Kunden skall omedelbart underrätta 3M om tredje man riktar krav mot kunden på den grunden att vara som levererats gör intrång i tredje mans immateriella rätt (patent, mönster, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rätt). Under förutsättning att kunden lämnar sådan omedelbar underrättelse och under förutsättning att kunden exklusivt befullmäktigar 3M att utforma och föra kundens talan, åtar sig 3M att på egen bekostnad driva kundens talan mot, eller ingå förlikning med, den tredje man vars immateriella rätt kränkts av levererad vara.
27. Om behörig domstol konstaterar att levererad vara gör intrång i tredje mans immateriella rätt, åtar sig 3M att, efter eget val och på egen bekostnad, utverka rätt för kunden att fortsätta att använda varan, modifiera eller ersätta varan med annan vara som inte kränker tredje mans rätt eller, mot varans återlämnande, återbetala köpeskillingen för varan. 3M äger dock alltid debitera, och kunden är skyldig att betala, belopp som motsvarar kundens användning av varan för tiden mellan leverans och intrångets påtalande. Om 3M modifierat eller utvecklat ny vara enligt kundens instruktioner eller specifikationer, skall kunden ersätta 3M för alla kostnader och all skada som kan uppkomma till följd av att den nya eller modifierade varan gör intrång i annans immateriella rätt.

Force majeure

28. Om part till följd av force majeure inte kan fullgöra sina förpliktelser äger motparten inte på grund härav göra gällande några påföljder. Avser hindret kundens möjlighet att erlägga betalning äger 3M emellertid rätt att innehålla varan till dess betalning sker. Om hinder att erlägga betalning varar längre tid än fyra (4) veckor äger 3M även rätt att häva köpet.
29. Med force majeure förstås att prestation försvåras, förhindras eller försenas på grund av krig, uppror eller upplöpp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, naturkatastrofer, inskränkningar i fråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, vilka har sin grund i sådan omständighet som anges i denna punkt, samt varje annan omständighet som part inte kan råda över.

Tillämplig lag och tvister

30. Svensk materiell rätt skall gälla för parternas avtalsförhållande och tvist med anledning därav. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor skall ej äga tillämpning.
31. Tvist med anledning av dessa allmänna leveransvillkor och samtliga rättsförhållanden som har samband härmed skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska.
32. Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall tillämpas om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut skall tillämpas. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.
33. Vad som föreskrivs ovan skall inte innebära någon begräsning i 3M's rätt att för utfående av förfallen fordran väcka talan vid domstol eller kronofogdemyndighet i kundens hemort.
34. Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av dessa allmänna leveransvillkor eller information om förhandlingar eller skiljeförfarande i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller annars erfordras för doms verkställighet.
35. Det förhållandet att tvist uppstått befriar inte kunden från skyldighet att erlägga betalning eller att i övrigt fullgöra sina åligganden.

Övrigt

36. Underlåtenhet av part att åberopa brott mot vad som har överenskommits eller att utöva sina rättigheter på grund av sådant uppkommet avtalsbrott, innebär inte att part avstår från att åberopa sina rättigheter vid därefter uppkommande avtalsbrott.
37. Beträffande fråga som regleras i dessa allmänna leveransvillkor utgör vad som häri anges en fullständig reglering av 3M's förpliktelser och kundens rättigheter. Beträffande sådan fråga äger kunden inte kräva annat avhjälpande eller annan påföljd än vad som framgår av dessa allmänna leveransvillkor.
38. Flertalet tillverkningsenheter är certifierade enligt ISO 9001. 3M levererar dock i vissa fall produkter från icke certifierade enheter. Vänligen kontakta oss för information om enskilda produkter.

1 januari 2019

LDSE/11-2018



3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Sweden
Tel : 08-92 21 00
www.3M.se



**Skanna QR-koden
för ytterligare
produktinformation.**

© 3M 2023. Alla rättigheter förbehålls.