

Snabbguide Borstverket

Läs bruksanvisningen innan ni använder verktyget första gången.

Borstverket är avsett för att ta bort gammal falurödfärg eller lasyrfärg före ommålning samt matta ned andra färger före ommålning samt borsta verandor.

Använd det bara till det. Utsett inte verktyget för regn eller fuktiga miljöer.

Montera drivtappen i borrhucken. Avståndet mellan spetsen på drivtappen och bormaskinens halsrot (43 mm) skall vara 10 cm. För in bormaskinen i Borstverket.

Se till att drivtappen (hanen) kommer in helt i honan!! Detsamma gäller förlängningsskaftets drivtapp (hane). Om inte så blir kopplingen förstörd!!

Garanti 1 år gäller fabrikationsfel på Borstverket. Gäller ej medföljande Bormaskin. Bormaskinen är en förbrukningskomponent som behöver bytas ut efterhand.

Skyddsföreskrifter

Lär dig hur verktyget skall användas och förstå dess begränsningar och de risker som är förenade med användningen av verktyget.

Skyddskåpa

Ha alltid skyddskåpan runt borsten monterad. Använd aldrig verktyget utan skyddskåpan monterad.

Ren arbetsyta

Se till att det finns tillräckligt med arbetsutrymme och bra ljus i arbetsområdet.

Se till att den yta ni står på är fri från hinder tex. stenar eller andra verktyg ni kan snubbla på.

Barn

Barn skall alltid hållas på behörigt avstånd från arbetsområdet. Lås in verktyget så att barn inte kommer åt det.

Använd inte onödigt mycket kraft

Verktyget kommer att fungera mycket bättre om du inte använder onödigt mycket kraft.

Ett lätt tryck med jämt varvtal ger den bästa effekten. Undvik kanter. Mjukstarta arbetstrycket mot fasaden. Stoppa inte verktyget med kroppskraft. Använd inte våld!

Rotationsriktning

Borsten får bara rotera enligt markerad riktning (dvs. sprutet mot dig).

Använd rätt kläder

Använd inte löst sittande kläder, slipsar, halsdukar, smycken eller annat som kan fastna i verktygets rörliga delar. Använd skor med bra fäste, ta undan långt hår och rulla upp långarmade tröjor eller skjortor ovanför armbågen.

Skydda huvudet

Använd alltid skydds glasögon. Vanliga glasögon ger inte tillräckligt skydd eftersom de kan gå sönder om något träffar dem. Använd ansiktsmask eller dammask om det uppstår damm vid arbetet. Använd öronskydd. Ta undan långt hår, använd hårnät eller sätt upp håret.

Håll balansen

Stå stadigt och använd bägge händerna på verktyget.

Sköt om verktyget

Följ instruktionerna som gäller för byte av borste. Se baksidan.

Lägg ner verktyget. Kasta eller släpp aldrig verktyget mot underlaget.

Undvik att verktyget startat oavsiktligt

Kontrollera att omkopplaren är fråslagen innan du sätter i kontakten.

Kliv på eller tappa aldrig verktyget

Om du kliver på eller tappar verktyget eller dess förlängningsskaft kan du skadas allvarligt om du kommer i kontakt med den roterande borsten.

Kontrollera skadade delar

Om någon del av verktyget är skadat, kontrollera då noggrant att verktyget fungerar ordentligt och kan utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt innan du använder verktyget.

Skyddsanordning eller annan del som är skadad skall repareras korrekt eller bytas ut.

Matningsriktning

Arbeta i träets längdriktning.

Lämna inte verktyget utan uppsikt när det är i drift. Vänta alltid tills verktyget har stannat helt innan du slår av strömmen och lämnar verktyget.

Arbetsmetod

Använd sele för att avlasta armar och orka mer.

Ta pauser i arbetet och/eller lös av varandra.

Trötthet och onykterhet kan orsaka skador.

Var nykter när du arbetar.

Drivtapp

Kopplingen mellan bormaskin och Borstverktyg är Drivtappen (sexkantigt stål).

Byte av borste

Dra ur kontakten

Se till att du drar ur kontakten innan du byter någon del eller borsten.

Lätta på spärrskruven vid gaveln (svart ratt vid sidan).

Dra ut gaveln (med kullagret). Om den är trög? Knacka lätt med tex. en matkniv, brödkniv eller skruvmejsel mellan plastkåpan och huset på gaveln utåt. Var försiktig med kåpans kant vid hålet, den måste lirkas av kanten.

Lätta på borsten och skyddskåpan försiktigt.

Placera den nya borsten (inuti skyddskåpan) och fäst mot den drivande axeln i borstens skåra.

Se till att alla borsstrån är inuti skyddskåpan.

Fäst gaveln från sidan med kullagret i borsten och låt skyddskåpans hål fastna mot runda kanten på borstverktyget.

Kontrollera att kåpan sitter rätt och att borststråna inte kommer i kontakt med skyddskåpan.

Skruva spärrskruven försiktigt genom gaveln och dra **inte** åt (det räcker med begränsad finger kraft).

Drivremmen

Om Borstverktyget slutar driva borsten är troliga orsaken att drivremmen är sliten.

Montera medföljande Drivrem enligt bild nedan med ryggen av remmen mot brythjulen.



Vid återmontering efter rem byte. För att få ihop plasthalvorna: använd en brödkniv att rikta axeln lodrät med. Skjut in knivbladet mellan plasthalvorna och tryck mot axeln utåt.