



Tekniske Detaljer

UDVENDIG SKAL: P.P. Polypropylene
 INDVENDIG SKAL: HD Polystyrene expanded
 HOVEDBÅND: Blød PA Nylon hovedbånd
 (fastgjort til den ydre skal uden metalnitter)
 STØRRELSE: Universal justerbar fra 51 til 63 cm
 STANDARD: EN 397
 PPE KATEGORI: III



390 g



-30°C / +50°C


 WHE00008.201
HVID

 WHE00008.202
GUL

 WHE00008.203
ORANGE

 WHE00008.204
RØD

 WHE00008.205
GRØN

 WHE00008.206
BRITISK GRØN

 WHE00008.207
BLÅ ROYAL

 WHE00008.208
MØRKEBLÅ

 WHE00008.210
SORT

Technology



AIR

VENTILATION: Maksimum ventilation takket være 8 lufthuller. Stor åndbarhed grundet stor luftcirkulation under hjelmen og lille kontaktflade mellem hoved og hjelm.



CLIP

LYGTECLIPS: Hjelmen er udstyret med stærke nylonclips beregnet til fastgørelse af alle typer på markedet af pandelygter med elastisk pandebånd.



GRID

NTI-INDTRÆNGNINGSGITTER: Luftindtagene er udstyret med anti indtrængnings gitter, der forhindrer snavs og skidt i at komme ind til hovedet samtidigt med, at åndbarheden forbliver intakt.


 CHINSTRAP
EN 397

HAGESTROP FRIGØRELSE EN 397: Sikkerhedsfrigørelsessystemet muliggør hurtig stramning og åbning af låsemekanismen. I henhold til EN397. Udstyret med sidedeling for justering af stroppernes længde.straps.



RING TO HOOK

RING TIL SELEKROG: Udstyret med en specialring på hagestroppen, hvilken kan hænge hjelmen i en eventuel sele.



SANITIZED®

SANITIZED®: Sanitized® behandlingen er en antibakteriel behandling, der fungerer som en indre deodorant. Denne modvirker udvikling af ubehagelige lugte. Takket være dens hygiejniske funktion modvirker den effektivt bakteriel spredning ved at øge stoffets friskhed og komfort ved hudkontakt.



2DRY

2DRY: Dette hightech materiale til maksimal komfort tørrer meget hurtigt. Fremskynder udvidelse og udskillelse af fugt og efterlader kun en følelse af friskhed.



SKRUEJUSTERING: Størrelsestilpasning ved hjælp af skruejustering er placeret bag på hjelmen og yder en hurtig og præcis justering selv ved brug af handsker.



VISOR









VISIR BESLAG: Udstyret med beslag til passende visirer. Kompatibel med alle KASK visirer.



EARMUFFS


ØREKOP TILPASNING: Udstyret med bajonet fatning adapter til ørekopper. Kompatibel med KASK ørekopper.

Hjelm performance

BESKYTTELSE MOD NEDFALD PÅ TOPPEN	 5 Kg fra 2 m 100 J
BESKYTTELSE MOD SIDE-, FRONT- OG BAGSTØD	 5 Kg fra 0,5 m 25 J
BESKYTTELSE MOD GENNEMTRÆNGNING AF OBJEKTER	 3 Kg fra 1 m 30 J
HAGESTROP FRIGØRELSE > 15 kg <25 kg	
FASTHOLDELSE SYSTEM EFFEKTIVITET	
TEST AF HOLDBARHED VED LAVERE TEMPERATURER	 T= -30°C
BESKYTTELSE MOD SIDEDEFORMITETER- LD	
BESKYTTELSE MOD STÆNK FRA SMELTEDE METALLER- MM	



 Standardkrav

 Yderligere tests i konformitet med kravene i henhold til EN12492

 Valgfri krav

Yderligere information



GARANTI

3 år fra købsdatoen.

LEVETID

Max 10 år fra produktionsdatoen (produktionsdatoen er påtrykt hjelmens inderside). Kontroller hjelmen regelmæssigt for skade! Rifter, ridser, deformiteter eller misfarvninger er vigtige elementer af en hjelmkontrol.

RENGØRING

Rengør hjelmen med vand, ph neutral sæbe og en ren klud. Inderfor bør håndvaskes i koldt vand eller maskinvaskes (maks. 30°C 85°F). Brug ikke kemiske opløsningsmidler.

OPBEVARING

Når hjelmen ikke bruges, bør den opbevares, så direkte sollys og varmekilder undgås.

BRUG AF LIM

Brug ikke lim, opløsningsmidler, klistermærker, tape eller maling, hvis disse ikke overholder producentens specifikationer. Enhver uautoriseret ændring af hjelmens udseende kan have indvirkning på hjelmens beskyttende egenskaber.

Tilbehør



WV100002
VISIR V2



WV100004
VISIR HP




WV100003
VISIR STOR



WHP00001
HØREVÆRN



WAC00003
HJELMADAPTER



WPA00002
ERSTATNINGSPADDING



UAC00002
HJELMHUE



UPA00001
HJELMPOSE